

7元【特价】阳光板 支持批发

产品名称	7元【特价】阳光板 支持批发
公司名称	世纪奥林新型建材（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PC聚碳酸酯 层数:单层、双层、单层、多层 产地:北京
公司地址	中国 北京市大兴区 旧宫镇大有庄工业区甲12号
联系电话	86 010 87915049 13521661400

产品详情

材质	PC聚碳酸酯	层数	单层、双层、单层、多层
产地	北京	等级	A
规格	2.1m*6m	开启方式	自动
品牌	腾达、格瑞、特丽隆	颜色	宝蓝

普通阳光板

普通中空板系列

产品规格 ltp

厚度(mm)	结构	重量(g/m ²)	最小弯曲半径(mm)	标准
4	2rs	820	700	长:6
4.5	2rs	1000	787.5	
5	2rs	1100	875	
6	2rs	1300	1050	
8	2rs	1500	1400	
10	2rs	1700	1750	
10	3rs	2000	1750	
12	3rs	2100	2100	
16	3rs	2700	2800	

大批量用户、颜色和规格可定做

标准颜色及透光率

颜色/厚度(mm)	4.5(mm)	5(mm)	6(mm)	8(mm)
透明	80	78	76	74

湖蓝	56	54	51	49
绿色	55	52	51	48
草绿	54	52	50	46
茶色	34	32	30	26
蓝色	33	31	28	25
乳白	27	25	22	18
翡翠绿	22	19	14	10
广告白	16	14	12	9

主要应用

住宅/商厦采光天幕 工业厂房、仓库采光顶体育场馆采光顶广告牌通道 / 停车棚游戏池 / 温室覆盖室内隔断
通用型耐力板

产品特点：高抗衡的通用pc板，可提供单面/双面抗uv功能，用途广泛。

产品规格：耐力板lt10ty

标准厚度	0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0mm
标准宽度	600-1000mm
标准长度	2440-30000mm
耐候性	一般、室内使用

产品规格：耐力板lt20-1ty

标准厚度	1.8, 2, 2.5, 3, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm
标准宽度	1220, 1560, 1820, 2050mm
标准长度	1820,2440,20000,30000mm
耐候性	较好、单面抗uv, 半户外使用

产品规格：耐力板lt20-2ty

标准厚度	1.8, 2, 2.5, 3, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm
标准宽度	1220, 1560, 1820, 2050mm
标准长度	1820,2440,20000,30000mm
耐候性	好、双面抗uv, 户外使用

标准颜色：透明，绿色，蓝色，烟色，茶色，乳白；大批量用户，颜色和规格可定做；以上板材厚度6mm以下
弯曲半径为板材厚度的150倍。6mm以上需热弯，详情请咨询当地销售人员。

主要应用

采光、幕墙 观光电梯、户内门窗防暴门窗、商店橱窗博物馆展示框观察框、防护眼镜及面罩