

MGTSV-8B 矿用光缆 煤矿用阻燃通信光缆

产品名称	MGTSV-8B 矿用光缆 煤矿用阻燃通信光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MGTSV-8B 矿用 产地:浙江
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MGTSV-8B 矿用光缆 煤矿用阻燃通信光缆

一、概述：GYXTW光缆，GYXS/GYXTW光缆的结构是将250 μm光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。GYXTY、GYXTZY中心管式简易室内外两用光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。松套管外用2根磷化钢丝平行与护套同时挤出成缆，护套材料可以普通MDPE护套料，也可以是阻燃护料。GYXTW光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中，套管内充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢纵包。钢带和松套管之间加水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆。

二、GYXTW光缆产品特点：油膏防止光缆的纵向渗水 2根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，阻燃护套有良好的阻燃性能，满足室内使用要求 直径小、重量轻、成本低、容易敷设 使用温度：-40 °C至+60 °C 弯曲半径：静态10倍光缆外径，动态20倍光缆外径 适用：管道、架空三、GYXTW光缆技术参数： 光缆芯数：2-16

四、GYXTW光缆规格型号： 光缆型号 光纤数 钢丝
松套管尺寸 护套标称厚度 光缆直径 光缆重量
允许拉伸力*/短期 允许压扁力*/短期以2纤递增 mm mm

mm mm kg/km n n/100mmgyxtw-2~12xn 2~12

1.5 2.0/3.0 3.0 10.8 129 600/1500 1000/3000产品型号

: GYXTW产品结构: 中心PBT松套管, 二根平行钢丝加强, 钢-聚乙烯粘结护套光纤数量

: 2芯~12芯附设方式: 管道、架空适用温度范围: -40 ~ +60 应用范围: 适用于长途通信和局间通信单模光缆 MGTSV-8B 矿用光缆 煤矿用阻燃通信光缆 8芯光缆