

济南洗衣液贴标签机器润滑油瓶双面贴标机全自动双侧面贴标签机器设备

产品名称	济南洗衣液贴标签机器润滑油瓶双面贴标机全自动双侧面贴标签机器设备
公司名称	山东聊城三源机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:鑫三源 型号:sygg 产地:聊城
公司地址	聊城市凤凰工业园乔刘村035号
联系电话	13615388385

产品详情

适用范围

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等；适用产品：要求在侧平面、侧面、大弧度面、圆周面上贴附标签的产品；应用行业：广泛应用于印刷、化妆品、食品、玩具、日化、电子、塑胶、医药等行业；应用实例：洗发水扁瓶贴标、润滑油扁瓶贴标、矿泉水方瓶贴标、劲酒贴标等。

功能特点

1.功能强大，一台机可实现多种产品的单面/双面贴标；

- 2.采用了双侧刚性塑胶同步导向链条，自动保证瓶子对中性，对工人放瓶和流水线对接进瓶要求低，大大降低工人作业或流水线对接难度，可单机生产，也可接流水线生产；
- 3.配置弹压式压顶机构，保证产品输送平稳，且有效消除瓶高的本身误差；
- 4.配置自动分瓶机构，导瓶前自动分开间距，保证后续导瓶、输送和贴标的稳定性；
- 5.配置两重覆标机构，首次保证贴标精度，二次挤压式覆标，有效消除气泡和保证标签头尾处贴紧；
- 6.智能控制，稳定性高，自动光电追踪，具备无物不贴标，避免浪费标签；
- 7.设备主要材料采用不锈钢和高级铝合金，整体结构牢固，美观大方；
- 8.具备故障停机功能，生产计数功能，省电功能，生产数设定停机功能，参数设置保护功能，方便生产管理；
- 10.可选配功能和部件：热打码/喷码、自动上料、自动收料、增加贴标装置、其它贴标装置(按客户要求订做)。

技术参数

(以下为标准机型技术参数，其它特殊要求和功能，可量身订做)

型号	YT-71200	贴标精度	± 1mm
适用标签长度	20mm ~ 200mm	出标速度	5 ~ 40m/min
适用标签宽度	20mm ~ 180mm	贴标速度	50 ~ 200pcs/min
适用产品长度	20mm ~ 250mm	输送速度	5 ~ 35m/min
适用产品宽度	30mm ~ 90mm	重量	330kg
适用产品高度	60mm ~ 280mm	电源	220V 50Hz
适用产品直径	45mm ~ 100mm	功率	1.8KW
适用标卷外径	280mm	输送带方向	从左往右
适用标卷内径	76mm	设备尺寸	3000*1500*1800mm

