

# 贴标机小型台式全自动平面PE膜快递包装袋卡片电池纸盒贴标签机器

产品名称	贴标机小型台式全自动平面PE膜快递包装袋卡片 电池纸盒贴标签机器
公司名称	山东聊城三源机械设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:鑫三源 型号:sygg2222 产地:聊城
公司地址	聊城市凤凰工业园乔刘村035号
联系电话	13615388385

## 产品详情

全自动单头平面贴标机 YT-11300适用范围适用标签：不干胶标签，不干胶膜，电子监管码，条形码等。适用产品：要求在平面、大弧度面上贴附标签或膜的产品。应用行业：应用于印刷、文具、玩具、酒业、包装、食品、日化、电子、医药、等行业。应用实例：书本平面贴标、文件夹贴标、包装盒子贴标、板材贴标等。功能特点1.适用范围广，可满足产品宽度30mm~300mm的产品平面贴标和不干胶膜，更换覆标机构可满足不平整表面贴标；2.贴标精度高，细分步进电机或伺服电机驱动送标，送标精准；标带绕行纠偏机构设计，保证标签牵引过程中不左右偏移；偏心轮技术应用于牵引机构，牵引标签不打滑确保出标精准；3.坚固耐用，采用三杆调整机构，充分利用三角形的稳定性，整机坚实耐用；4.稳定性高，松下PLC+维控触摸屏+松下针形电眼+劳易测/意大利蒂斯测标签电眼组成的电控系统，支持设备7×24小时运转；5.调整简单，设计6自由度可调调整座，不同产品之间的转换变得简单、省时；6.应用灵活，可单机生产或接流水线生产，生产现场布局简单；7.智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，防止标签浪费；8.触摸屏操作界面，全中文注释和完善的故障提示功能，各种参数调整简单快捷，操作方便；9.功能强大，具有生产计数功能，省电功能，生产数设定提示功能，参数设置保护功能，方便生产管理；10.可选配功能：热打码/喷码、自动上下料、自动收料、增加贴标装置、其它功能(按客户要求订做)。

技术参数(以下为标准机型技术参数，其它特殊要求和功能，可量身订做)

型号	YT-11300	出标速度	5~25m/min
适用标签长度	6mm~250mm	贴标速度	40~150pcs/min
适用标签宽度	20mm~150mm	输送速度	5~25m/min
适用产品长度	40mm~400mm	重量	180kg
适用产品宽度	40mm~300mm	电源	220V 50Hz
适用产品高度	0.2mm~150mm	功率	1.2KW

适用标卷外径  
适用标卷内径  
贴标精度

280mm  
76mm  
 $\pm 1\text{mm}$

输送带方向  
设备尺寸

从左往右  
1650\*700\*1400mm