

# 瑞尼森空调 屋顶式直膨式空调机组 北京直膨式空调机

产品名称	瑞尼森空调 屋顶式直膨式空调机组 北京直膨式空调机
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

## 产品详情

直膨式空调机系统抽真空操作流程1.抽真空实际操作然后水压试验实际操作开展，实际工作人员坐落于污水处理实际操作安全部位扭开高压贮液器和底压循环系统贮液器（或气液分离器）下边的螺塞，污水处理并释放N2后盖紧螺塞；2.开启系统软件中除连接空气的阀门之外的全部阀门，关掉中全部无真空标尺的气压表；3.用真空塑料软管将真空泵与加氨阀门联接，开启加氨阀门；4.起动真空泵，抽真空超过需要工作压力；5.关掉加氨阀门，真空泵关机2h；6.开启加氨阀门，再度起动真空泵，抽真空至需要工作压力；7.关掉加氨阀门，直膨式空调机组，维持真空8h；8.如工作压力回暖沒有超过规定，则应再度开展水压试验并测漏；9.如工作压力回暖超过规定，则真空实验及格；10.拆卸真空泵与加氨阀门联接，检查真空泵油，放好真空泵及塑料软管，梳理当场。

室内排风，进入空气处理机，经过过滤器过滤后，在热回收转轮段与室外进风进行热交换，然后排出室外。室外进风，进入空气处理机，经过过滤器过滤后，在热回收转轮段与室内排风进行热交换，根据实际需要，热交换后的空气还可以继续通过加热段(通热水、蒸汽或者电加热)或者制冷段(通冷水)进一步调节进风的温湿度，然后送入室内。恒温恒湿空调机组四角必须垫减震橡胶垫，减震橡胶垫厚度大概在三厘米左右。这样能减少机组运行时震荡传播。室外风机一定要是轴流型转子风机，不适于接风管，室外机组必须和室内机组尽量靠近，以便于减少制冷剂管运的弯头数量。

组合式空气处理机组之过滤段浅谈，组合式空气处理机组是净化空调的一种，还有比较熟悉的直膨式机组、屋顶式机组，统称为单元式空气调节机组，另这种机组也有内外机之分。扩充说明：直膨式机组是一种通过冷媒为媒介工作的机组，她与冷冻水净化组合式空调机组相比较，省去制冷剂与冷冻水之间的换热，换热效率更高更节能；免除了冷冻水盘管冬天可能冻坏的风险，维护更加简单。室外机若部分或全部采用变频压缩机，则机组更为节能，北京直膨式空调机，温湿度调节精度也会更高。

这种机组多数采用多级空气过滤系统，屋顶式直膨式空调机组，如：初效、中效、亚、过滤段等。

过滤器就是一个“口罩”，它应该好用、可靠、顺眼、方便等。

初效过滤器，是空调系统的初级过滤，常规有G3/G4/F5，主要用于过滤5 μm以上尘埃粒子，有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等。根据环境的洁净度，则应在1-6月定期更换新的过滤器。

瑞尼森空调(图)-屋顶式直膨式空调机组-

北京直膨式空调机由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司是山东德州,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞尼森环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞尼森环保更加美好的未来。