

瑞尼森新风系统 张家口立式直膨式空调机

产品名称	瑞尼森新风系统 张家口立式直膨式空调机
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

产品详情

屋顶式空调机特点：

屋顶式空调机是瑞尼森公司传统的，立式直膨式空调机组价格，通过多年不断改进，派生出单冷型、电加热型、恒温恒湿型、恒温恒湿洁净型、热泵型系列，机组具有能效比高、低噪声、高静压、控制精度高、以及振动小、防腐蚀程度高、密封性能好、防雨防尘性能好、安装方便以及外型美观等特点，立式直膨式空调机组，具体如下：

1. 瑞尼森屋顶式空调机设计为屋顶露天安装使用，具有防太阳暴晒、防锈蚀、雨等性能，同时可节省空调机房和土建工程费用。
2. 瑞尼森屋顶式空调机提供150-1000Pa的机外余压足够接风管通风，室内噪声较低
3. 瑞尼森屋顶式空调机为风冷直接蒸发膨胀式空调设备，无需冷却水及冷冻水系统，省却了冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵和相应管路、电控装置，也省却了空调末端设备，节省用户投资，广泛适用于不便水路系统安装和水资源缺乏地区的大型厂房、车间的温湿度以及洁净度等到的调节。
4. 瑞尼森屋顶式空调机采用的离心风机经严格的动静平衡调校，60HP以上的机组风机电机架设置了弹簧减振器及软连接，有效地隔绝了振动及降低了噪声。机组品种规格齐全，可满足用户不同要求。制冷方式为直冷式；根据工程需要制热方式可选择热泵制热、电加热、蒸汽加热或热水加热；加湿方式可选择电极式加湿或蒸汽等。

新回风混合段:1、新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置，如与本样本不一致时，要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀，执行机构有手动、电动和气动三种型式，由用户任选。2、过滤段有初、中效过滤两种，配有菱形袋式，张家口立式直膨式空调机，四峰袋式，也可

配用自动卷绕式，立式直膨式空调机组厂家，滤料用涤纶无纺布，并采用过滤器快速装拆机构，压盖显示及报警装置。新排风段:(也称平顶分风混合段)本段箱体内设有一次回风阀，阀门前后的箱顶各设一排风口和新风口，并配调节阀，其功能是:当有回风机时，供空调机排出部分回风，使新风与一次回风按要求比例混合;当过渡季节采用直流系统时，应关闭一次回风阀，全开排风阀和新风阀。

近期天气严寒，空调的利用率跟夏季的那时候对比，也许多。冬季，空调用久了也会出现不易制热的状况，普遍的缘故就是说缺氟。那么在制热的方式下，缺氟的空调会出现如何的状况，及其加制冷剂必须留意的事宜有哪些？1、系统软件工作压力偏低，冬天制热时标准值在1.8~2.2MPa中间；2、电流偏低，标准值应当贴近空调的额定电压；3、房间内的热交换器表层温度很低，通风口的温度与送风口的温度差低于15摄氏；4、户外热交换器上边一部分起霜，其余部分风冷无霜。

瑞尼森新风系统-张家口立式直膨式空调机由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。瑞尼森环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！