

CHAMPION蓄电池NP17-12 12V17AH医疗设备

产品名称	CHAMPION蓄电池NP17-12 12V17AH医疗设备
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:CHAMPION 型号:NP17-12 规格:12V17AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

CHAMPION蓄电池NP17-12 12V17AH医疗设备

广东志成集团以名牌产品、名牌文化崛起于中国电池业，是目前中国阀控式密封蓄电池领域高新技术企业之一。企业通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境质量体系认证，蓄电池产品也先后通过国际CE、FCC、UL等认证。多年来，志成集团与世界知名企业进行着广泛的技术交流，在产品研发、技术创新等方面保持着技术合作，公司研发的具有独立知识产权的胶体阀控式密封铅酸蓄电池，在国内技术领域处于先进水平。胶体阀控式密封铅酸蓄电池系列产品性能指标已达到IEC标准和德国DIN标准要求，产品为国内外信息产业、电力和太阳能储能系统等领域提供了全面支持，近年来该系列产品远销欧美等市场，深受用户的好评。

公司产品包括：JFM系列阀控式免维护胶体蓄电池、GFM系列固定性阀控式免维护铅酸蓄电池、FM系列小密阀控式免维护蓄电池、TFM系列光伏/风能系统专用储电池、FM系列摩托车专用免维护蓄电池。公司生产的各系列蓄电池规格多样化，以满足客户的不同需求，并且我们能根据客户的要求设计生产。公司执着地追求产品的先进性、可靠性、经济型和实用性，销售网络遍布全国、竭诚为广大客户提供完善的技术支持和售后服务。我们以优质的产品做后盾，用服务实现增值，立足市场，以实际行动来满足客户需求，回报社会。

蓄电池性能特点：

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

目前市售的绝大多数UPS都具有抗干扰自动稳压功能。所以，在一般情况下，没有必要再外加抗干扰型交流稳压器。如果用户一定要用交流稳压器的话，可以将交流稳压器用作UPS的输入级。选购长延时UPS时，为保证蓄电池能得到高效的利用，提高其有效可供使用的容量及延长蓄电池的使用寿命，应选用具有改进型的恒流充电特性的充电器。如果使用一般的截止型恒压充电器必将导致蓄电池性能的迅速恶化。对长延时UPS而言，蓄电池组的成本往往超过UPS主机的成本，所以用户应该注意到这一点。

若用户在市电停电期间，使用小型柴油发电机供电时，由于柴油发电机的内阻比市电网的内阻大得多，因此，有可能导致后备式UPS在市电供电与柴油机供电时，UPS的交流稳压线路的输出电压值有较大的差异。在遇到这种情况时，用户应重新调整UPS的交流稳压工作点。

对于方波输出的后备式UPS来说，其市电供电与逆变器供电的转换时间大约在4~9ms。这种不能百分之百地保证对负载可靠供电的情况，对于这种电源来说，若偶然出现一次故障使计算机的工作程序中断或破坏，即计算机产生“自检”操作并不意味着出故障。因此，方波输出的UPS不宜用于计算机网络的供电系统中。

在长延时UPS中若选用方波输出UPS作主机会带来计算机硬件故障率增大的毛病。

原则上讲，在长延时UPS系统中应选用正弦波输出的UPS作主机。

UPS的后备时间主要还是考虑用户方的功能决定，比如：有些单位需要在市电掉电后仍然能够召开会议，而一般会议在2个小时左右，那么建议配置2.5小时的后备时间即可。而有些单位有柴油发电机，那么建议只需要配置15分钟的后备时间即可。因为在15分钟内足可以将柴油发电机启动，并给负载供电。也有写单位在市电停电后，只需要保证关机的时间即可，则只需要配置15分钟，能够保证设备关机的时间即可。

UPS的放置位置：

为了保证视频会议以及会议室环境的效果，建议将UPS及电池放置在控制室内，这样避免噪音太大，影响会议正常召开的效果。UPS、电池以及所有的精密仪器不宜放置在有地毯的房间内，为防静电地板的房间，这样避免精密仪器在长时间的地毯环境中吸收很多地毯纤维，时间长了会造成设备短路，导致设备故障。