

监控二合一浪涌保护器

产品名称	监控二合一浪涌保护器
公司名称	四川锐易科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	锐易:浪涌保护器 RYS-10:220/2 成都:BNC F/F
公司地址	成都高新区广和二街88号4栋2层7号
联系电话	028-85789434 18109090231

产品详情

产品描述

本系列产品用于前端不带云台的模拟摄像机，产品将电源和信号完全隔离设计，杜绝电源部分给信号部分带来干扰。产品采用1个电源模块和1个视频模块组成，采用具有良好阻燃性的外壳。

产品采用标准35毫米DIN导轨安装方式，便于安装及维护。

技术参数

项目	技术参数		
产品型号	RYS-10		
产品规格	220/2	24/2	12/2
电源			
系统工作电压Uo	AC 220V	AC 24V	DC 12V
大持续工作电压 Uc	AC 275V	AC 30V	DC 18V
标称放电电流In (8/20 μ s)	5kA		
大放电电流Imax (8/20 μ s)	10kA		
电压保护水平Up	1.25kV	100V	50V
告警指示	指示灯:绿色正常，熄灭失效		
响应时间 tA	25ns	25ns	1ns
连接导线范围	1.5mm ² ~ 2.5mm ²		
视频信号			
额定工作电压Un	5V		6
额定工作电流	1A		3
传输速率	20Mbps		
接口类型	BNC F/F		

外壳阻燃等级	UL94 V-0
外壳防护等级	IP20
工作温度范围	-40 ~ 85
相对湿度	30% ~ 90%
海拔高度	4000米
外形尺寸	90 × 36 × 67.5