

天馈浪涌保护器

产品名称	天馈浪涌保护器
公司名称	四川锐易科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	锐易:浪涌保护器 RYT-20:FL10 成都:保护天馈终端设备
公司地址	成都高新区广和二街88号4栋2层7号
联系电话	028-85789434 18109090231

产品详情

产品描述

本系列产品应用于移动通信、无线网络、广播电视、GPS、北斗等系统。串联连接在被保护设备的输入端，防护由馈线引入的感应雷电流或其他情况出现的瞬时过电压、过电流，保护天馈终端设备。

产品设计简单，便于安装及维护。

技术参数

项目	技术参数		
产品型号	RYT-20		
产品规格	FL10	N	BNC
接口类型	FL10 M/F	N M/F	BNC M/F
频率范围	0 ~ 1800MHz	0 ~ 3000MHz	1400 ~ 2500MHz
特性阻抗	50		
标称放电电流 I_n (8/20 μ s)	10kA		
大放电电流 I_{max} (8/20 μ s)	20kA		
限制电压	40V	100V	20V
电压驻波比	1.2	1.2	1.2
插入损耗	0.3dB	0.2dB	0.2dB
直流馈电电压	/	/	5.5V
直流馈电电流	500mA		
工作温度范围	-40 ~ 85		
相对湿度	30% ~ 90%		
海拔高度	4000米		
外形尺寸	51 × 27.5 × 25	63.6 × 25	70 × 30

