六杯 水溶性酸测试仪制造商 华能 PH值测定仪

产品名称	六杯 水溶性酸测试仪制造商 华能 PH值测定仪
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

六杯 水溶性酸测试仪制造商 华能 PH值测定仪 RSENSE电流检测另一方面，因为电源设计中增加了电流检测电阻，所以电阻也会产生额外的功耗。与其他检测技术相比，检测电阻电流监测技术可能有更高的功耗，导致解决方案整体效率有所下降。电流检测电阻也可能增加解决方案成本，虽然一个检测电阻的成本通常在0.05美元至0.20美元之间。选择检测电阻时不应忽略的另一个参数是其寄生电感(也称为有效串联电感或ESL)。检测电阻可以用一个电阻与一个有限电感串联来正确模拟。
HN3016A全自动水溶性酸测定仪 一、产品概述 本仪器是按照GB/T7598-2008《运行中变压器油汽轮机油水溶性酸测定法（比色法）》设计生产的，专门用于变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品水溶性酸（pH）的测定。仪器自动化程度高，只需要按照标准规定注入油样和水后，仪器就会严格按照标准规定的顺序执行加热、振荡、油水分离、抽取双份水样、分别加入两种指示剂(溴甲酚绿和溴甲酚紫)、显色、比色测定（18），显示并打印测定结果。
该器在提高工作效率和测试精度的同时，减少用户接触试样和试剂，大限度的保障其人身安全。 无需人工测量，只需将试样放置在试样杯内，仪器便自动进行进样、加热振荡、测定、排液、显示结果等过程。 一次启动可测定1～6个试样，可以根据用户要求选择所需测定的试样，使用方便，操作简单。
二、主要技术指标 1. 使用于GB/T7598-2008标准 2. 测试范围:PH3.8～7.0 3. 测量误差：≤±0.05PH 4. 重复性：≤0.05PH 5. 适用温度：10℃～45℃ 6. 适用湿度：30%～85% 7. 电源：AC220V/50HZ 8. 功率：500W 根据GB/T7598-2008标准，HN6063全自动水溶性酸测试仪采用比色法测量油中水溶性酸的含量，结果用PH值表示。在出厂之前，对仪器进行标定，将标准PH值溶液对应的色度值存储在仪器控制系统中，测试油样的色度值与其比较，即可得到该油样的溶于水的酸值大小。主要工作如下：
配置标准PH值溶液 1） 试剂与材料 ① 除盐水或二次蒸馏水，
煮沸后，pH值为6.0～7.0，电导率小于3μs/cm(25℃) ② 邻苯二甲酸氢钾：基准试剂 ③ 磷酸钾：基准试剂 ④ 氢氧化钠：分析纯 ⑤ ：分析纯，相对密度为1.19 ⑥ 无水磷酸二钠：有机纯
pH指示剂：溴甲酚绿，溴甲酚紫。其配制方法及变色范围 1） 配制缓冲溶液 ① 0.2mol/L邻苯二甲酸氢钾溶液 准确称取预先在100℃～110℃干燥过的邻苯二甲酸氢钾40.846g，溶于适量水中，移入1000mL容量瓶，再稀释至刻度，并摇匀。 ② 0.2mol/L磷酸钾溶液 准确称取预先在100℃～110℃干燥过的磷酸钾7.218g，溶于适量水中，移入1000mL容量瓶，再稀释至刻度，并摇匀。pH为3.8～7.0，间隔0.2. ③ 0.1mol/L溶液 量取17mL浓注入1000mL容量瓶，用水稀释至刻度(此溶液浓度约为0.2mol/L),再用依据GB/T601制备的标准碱溶液进行标定，配制称0.1mol/L的溶液。 六杯 水溶性酸测试仪制造商 华能 PH值

测定仪对于速度的渴求始终在增长，传输速率每隔几年就会加倍。这一趋势在诸如计算、SAS和SATA存储方面的PCIe以及云计算中的千兆以太网等很多现代通信系统中很普遍。信息对通过传输介质传送数据提出了巨大挑战。目前的传输介质仍然依赖于铜线，数据链路中的信号速率可以达到大于25Gbps，并且端口吞吐量可以大于100Gbps。这些串行数据传输设计使用差分信号的方式，通过被称为差分对的一对铜线来传送数据。A线路和B线路内的信号是等振幅、反相位高速脉冲。