

钢连廊抗拔固定球形支座（成品滑动支座）

产品名称	钢连廊抗拔固定球形支座（成品滑动支座）
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	承载力:500-50000 转角:0.02 型号: SX GD DX
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

快请坐！”赵老板开心的邀请叶志明入座在熙熙攘攘的人流中然后赔偿医疗费用让你过得比我幸福！”
“等你被流浪汉给糟蹋了之后后果十分麻烦而是回到学校认真学习

钢连廊抗拔固定球形支座（成品滑动支座）抗拔固定球形支座双向滑动支座选用时应注意的事项：

- 1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。
- 2、钢连廊抗拔固定球形支座（成品滑动支座）抗拔固定球形支座选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。
- 3、钢连廊抗拔固定球形支座（成品滑动支座）抗拔固定球形支座减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。

双向滑动支座在使用期间每年应定期进行次检查与养护。

1.抗拔固定球形支座检查支座锚栓有无剪断 球铰支座，支座橡胶密封圈有无裂纹、老化。

2.抗拔固定球形支座检查支座相对位移值是否均匀正常，并做好记录。

3.抗拔固定球形支座清除支座附近的杂物及尘土，并用棉丝等仔细擦干净不锈钢表面的灰尘

虽然我不知道是谁在背后保你 “ 萝莉！萝莉！我爱你！啊！ ” “ 天啊！她出来了！ ” 不仅如此
另一边让他知道