

超快速冷热冲击试验机厂商 上海超快速冷热冲击试验机 天一瑞合

产品名称	超快速冷热冲击试验机厂商 上海超快速冷热冲击试验机 天一瑞合
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

高I档冷热冲击试验箱常见故障（一）高I档冷热冲击试验箱电器部分无电源.故障原因及解决方法:外接电源，电源进线未接好，上海超快速冷热冲击试验机，空气开关未开启；解决方法：重新结好连接线，如空气开关未开启，开启空气开关即可。（二）高I档冷热冲击试验箱不加热、加热不受控故障原因及解决方法：1、仪表显示不正常，无有输出，仪表设置不正确；解决方法：人员维修更换仪表，重新设置仪表参数。2、接触器烧坏，超快速冷热冲击试验机价格，解决方法：请人员维修更换接触器；3、固态继电器无输出、加热管、加热丝烧毁损坏；解决方法：需更换固态继电器或加热管。

冷热冲击试验机

辅助结构密封：门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭门把手：采用无反作用门把手，操作更简便样品架移动方式：样品架依靠安装箱体底部的直线往复驱动系统作上下移动脚轮：机器底部采用可固定式PU活动轮采用立式体、冷热两箱，采用提篮转换试品所在实验区域的方法，达到冷热冲击试验目的；这种结构较大限度减小了冷热冲击时的热负荷，超快速冷热冲击试验机公司，缩短了温度回复时间，也是很可靠、很节能的一种冷热冲击的方式。

冷热冲击试验箱主要是采用水性环氧树脂作成膜物质（注：只针对于两箱式的冲击箱，三箱式的是由全不锈钢制成的三个独立而又互通的内径）环氧树脂设计成水分散体，主要是因为环氧树脂具有优异的防腐性能及各种化学品性。不易与吧被测产品发生反映倒致化学变化或物理变化，另一改进是将亲水性非离子外表活性剂连接到树脂和固化剂的分子中。使设备有将效降低实验风险。

超快速冷热冲击试验机厂商-上海超快速冷热冲击试验机-

天一瑞合由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司是江苏 苏州 ,试验机

的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天一瑞合领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天一瑞合更加美好的未来。