

# HN3012A 多功能全自动震荡仪 电力脱气震荡装置 定制定做

产品名称	HN3012A 多功能全自动震荡仪 电力脱气震荡装置 定制定做
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

## 产品详情

HN3012A 多功能全自动震荡仪 电力脱气震荡装置 定制定做 新型“颠覆性”技术可帮助避免停工对于工业工厂和设施，压缩空气、气体和真空系统是转换系统的重要来源。由于比电力等其他能源更容易使用，当今的工厂中到处都有压缩机。这些压缩机为机器、工具、机器人、激光器、产品处理系统等提供动力。许多压缩空气、气体和真空系统由于磨损和维护不当而受损，进而造成的浪费——地泄漏。这些泄漏可能隐藏在机器后方、连接点处、固定管道上方，或者破裂的管道或磨损的软管中。

### HN3012A多功能脱气振荡仪

本仪器符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法；符合DL 429.4-91《水溶性酸定量测定法》的振荡加热方法，用于实验室中对各类液体进行恒温定时加热、振荡、脱气。

技术性能：

显示方式：	中文液晶屏显示
温度范围：	室温 ~ 120
控温准度：	室温 ~ 50 ±0.2 ； 50 ~ 100 ±0.3 50 ~ 100 ±0.5
振荡频率：	275 ± 3次/分；
振荡幅度：	35mm；
色谱振荡脱气：	振荡20分钟，静止10分钟；恒温50
水溶性酸振荡：	振荡5分钟，恒温75 ；
其它物理振荡：	振荡、加热0 ~ 99分钟内任意设定，恒温0-120度任意设置
	电容种类较多，如所示，按封装分有贴片电容、插件电容，按介质分有陶瓷电

容，钽电容，电解电容、云母电容、薄膜电容等，按结构形势分，有固定电容、半固定电容、可变电容。电容种类的繁多，让人容易患选择综合症，但不用忧虑，在开关电源中，我们使用多的就是陶瓷电容，电解电容和钽电容，了解了电容的种类接下来是了解电容的一些性能参数。电容关键参数的认识了解电容的内在关键参数，才能快速选型，可靠使用，所有的电容的关键参数都是一样的，包括电容容值、电容的耐压值、电容的ESR、电容容值精度、电容允许的工作温度范围。

HN3012A 多功能全自动震荡仪 电力脱气震荡装置 定制定做 HN3012A 多功能全自动震荡仪 电力脱气震荡装置 定制定做802.3af正在推动监视网络与以太网融合的进程。除了部署过程得到简化，基于PoE的系统能够将摄像机安放到以前因为无法部署AC电源而难以安放的位置，并且获得内部电源保障。802.3af还有助于推动RFID技术应用的普及，支持802.3af的RFID阅读器可以与以太网交换机相连，以实时传输全新的标签位置跟踪信息。目前思科的此类产品就已在美国的两家大型中得到了应用。总而言之，802.3af意味着只要是能够部署以太网线缆的地方，就可以安装许多易于安装的新设备。