

HN3012A 多功能全自动震荡仪 电力脱气震荡装置 制造厂家

产品名称	HN3012A 多功能全自动震荡仪 电力脱气震荡装置 制造厂家
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

HN3012A 多功能全自动震荡仪 电力脱气震荡装置 制造厂家 凭借在5G技术及测试领域的积累和优势，大唐移动在大规模多天线测试方面取得了较多的进展。协议设计测试在5G NR协议中为了提高覆盖的性能在不同的传输信道定义了不同的下行导频，针对不同用户使用不同的DMRS，同时定义了多种多端口CSI-RS专门用于信道质量测量和预编码码本的计算。在上行信道也采用相同的思想，定义不同用户的DMRS和多端口SRS用于信道质量的测量和预编码码本的计算。天线数增多后，业务信道的覆盖通常能满足要求，而控制信道的能力并不会随着天线数增多而增强，因此控制信道的覆盖将会成为系统性能的瓶颈。

HN3012A多功能脱气振荡仪

本仪器符合GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法；符合DL429.4-91《水溶性酸定量测定法》的振荡加热方法，用于实验室中对各类液体进行恒温定时加热、振荡、脱气。

技术性能：

显示方式：	中文液晶屏显示
温度范围：	室温 ~ 120
控温准度：	室温 ~ 50 ± 0.2 ； 50 ~ 100 ± 0.3 50 ~ 100 ± 0.5
振荡频率：	275 ± 3次/分；
振荡幅度：	35mm；
色谱振荡脱气：	振荡20分钟，静止10分钟；恒温50
水溶性酸振荡：	振荡5分钟，恒温75 ；
其它物理振荡：	振荡、加热0 ~ 99分钟内任意设定，恒温0-120度任意设置

智能网联的概念以及应该重点研究的关键技术。智能是在一般上增加雷达、摄像头等先进传感器、控制器、执行器等装置，通过车载环境感知系统和信息终端实现与车、路、人等的信息交换，使车辆具备智能环境感知能力，能够自动分析车辆行驶的安全及危险状态，并使车辆按照人的意愿到达目的地，终实现替代人来驾驶决策及操作的目的。智能的初级阶段是具有先进驾驶助系统(ADAS)的，智能与网络相连便成为智能网联。

HN3012A 多功能全自动震荡仪 电力脱气震荡装置 制造厂家 HN3012A 多功能全自动震荡仪
电力脱气震荡装置 制造厂家对于各次测量和使用不同仪器的测量，噪声系数测量总是要求高精度和重复性。精度和重复性保证了元件和子系统制造商和他们的客户所进行规定性能测量的一致性。噪声系数基础作为测量参数的噪声系数早在二十世纪四十年代就开始使用，工程师HaroldFriis把它定义为用分贝(dB)表示的射频或微波器件输入处的信噪比(SNR)除以输出处的SNR。从它的名称可知，SNR是在给定传输环境中的信号电平与噪声电平之比。SNR越高，就有越多的信号超过噪声，使信号更容易检测。