

# 小院阳光房 阳光房 重庆东茂钢构工程公司

产品名称	小院阳光房 阳光房 重庆东茂钢构工程公司
公司名称	重庆东茂钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号11-19号
联系电话	13896010758 13896010758

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东茂钢结构工程有限公司

在焊接钢结构阳光房的时候，要保证连接处无缝隙

钢结构阳光房的隔热效果和隔热性能不如铝结构阳光房，但其价格相对较低，有较好的承载能力，还让许多业主喜欢钢结构阳光房。那么我们在安装钢结构阳光房的时候需要注意哪些东西？

1、钢结构阳光房需要做好防锈、除锈工作。

钢结构阳光房如果不做好表面处理的话，经过长期暴露在外的话，就会有生锈的情况，所以，我们在用钢结构搭建阳光房的话，要做好防生锈、除锈工作。

2、焊接工艺要求。

我们在焊接钢结构阳光房的时候，要保证连接处无缝隙、不松动、焊点饱满且无假焊，在我们完成了焊接之后，还要对焊接做打磨处理，只有这样做，小院阳光房，才能较大限度的保证我们的钢结构阳光房的安全系数，在以后的居住过程，可以抵御的住大风的侵袭。

3、钢结构阳光房外观处理。

在我们焊接好之后，可以使用比较厚的不锈钢根据刚刚测量的尺寸拆边，然后把主架包裹住，这样不但可以防风吹雨打，还可以增加美观。

#### 4、焊接阳光房主架构需要严格按照要求。

我们在焊接钢结构阳光房的主架构的时候，其用到的规格尺寸及壁厚都需要严格按照测量出来的尺寸与设计要求去焊接立面立柱，包括周围四边的横梁，来作为整个钢结构阳光房的承重结构，立柱与立柱之间的距离不能超出5毫米。

#### 5、钢结构阳光房立面门窗选择。

可以选用断桥铝合金门窗、铝合金门窗、纯实木门窗、木包铝门窗等不同材质的们才，门窗的开窗方式，可以选择平开窗的方式，这样技能保证阳光的密封性，其防水的效果也比推拉门窗效果更好。

### 阳光房制作过程

先铺地砖，在阳光房里做花园，地砖一定不能铺得太平整，地漏所在的角落地势适当低一些，以便泥土中析出的水分从地漏流下去。

再做设计，一定要告诉设计师，阳光房里除了布置景观外，有没有其他设计。如果阳台上搭玻璃棚，那么栽种的植物要喜湿喜热。如果有一角要做储藏室，那么那块角落附近一定不能种太多植物，否则储藏室有潮气。

然后搭结构，在不到10平方米的阳台上做一个地漏系统，只需要一天便够了——在地面上铺设隔板，板与地面的距离在10厘米左右，板与板之间应相隔一定距离，留一段空隙，用以漏水。在板上铺设类似无纺布的隔离层，防止水在下漏的过程中将泥沙带走。

然后是铺土栽树。土的比例非常讲究，较好是从所移植植物周围挖土，如果条件不允许，需要自己调配土壤，那么比例应该是2：1：1——2份山泥，1份腐土，1份黄沙。

阳光房基本的四周立柱是必须的，加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁，组合成一个网状结构，这样的阳光房材料，就非常的牢固、安全。

四周的阳光房材料使用，可以选择塑钢门窗型材、断桥铝门窗型材、铝包木门窗或者彩钢墙板。

#### 阳光房设计细节一：

铺地砖，业主在专属的阳光房中规划花园时，地砖不需要铺得太平整，玻璃阳光房，较好有点沟壑之类的，装修阳光房，这对保留水土有一定好处，自然地质地貌也是采取这样一种比较环保科学的方式。屋顶的地漏所在角落适当降低一些平面，方便泥土中过多的水分从地漏排出去。另外，就是要在板上铺设类似无纺布的隔离层，防止水在下漏的过程中将泥沙带走，甚至堵塞管道。

#### 阳光房设计细节二：

植物选择。当阳光房业主需要在阳光房中种植一些自然植物时，请注意选种喜湿喜热类的植物物种，因为阳光房日照时间比较长，而且阳光房的一般的密封性能比较好。

阳光房设计细节三：

储物柜。当阳光房业主需要在阳光房中布置一角做储物柜，在那块角落附近一定不能种太多植物，阳光房，否则要注意储物柜的防潮处理。

阳光房设计细节四：

阳光房排水系统，设计阳光房时要注意排水系统的设置，尤其是水池面积也不宜过大，如果水量较大容易发生溢漏，天长日久将会给楼房安全造成危害。阳光房的设计一定要留有门窗以便通风透气。

小院阳光房-阳光房-

重庆东茂钢构工程公司由重庆东茂钢结构工程有限公司提供。重庆东茂钢结构工程有限公司是重庆市,钢结构的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在东茂钢构领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创东茂钢构更加美好的未来。同时本公司还是从事钢结构,钢结构彩钢棚,彩钢活动板房的厂家,欢迎来电咨询。