

德菲异宠麻醉机DA1200v1

产品名称	德菲异宠麻醉机DA1200v1
公司名称	山东德菲医疗科技有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:德菲 型号:DA1200v1 产地:山东
公司地址	山东省淄博市高新区中润大道158号MEMS产业园5号楼3层3101号(注册地址)
联系电话	010-53367875 13260192596

产品详情

产品特点

1. 完全支持猫狗类呼吸麻醉,支持0.5-100kg动物
2. 旁通阀快速更换蒸发器安装设备
3. 动物专用双风箱设计,满足临床科研需求
4. 新鲜气体直流麻醉专用接口,开放式麻醉机设计,适用低流量小动物麻醉
5. 主动式POP-Off压力释放阀设计,一方面与废气回收系统连接,一方面为再呼吸气囊提供持续2cmH₂O负压,有效预防动物由于压力过大而受到伤害,确保动物安全
6. 气密性呼吸线路设计,以保证麻醉气体的稳定,减少麻醉气体的消耗,以确保干净的呼吸空间及实验环境
7. 钠石灰罐可重复使用,更易观察及更换钠石灰
8. 吸气和呼气阀可见,可一准确的知道动物的呼吸状态
9. 带有快速供氧阀功能,在临床麻醉时确保氧气的供应需求
10. 麻醉蒸发器,温度,流量及压力补偿
11. 回路的闭塞系统有效防止泄漏及误接,避免操作者长期或误吸入麻醉剂

12. CO₂ 吸收罐设计,以少量的钠石灰吸收多的呼出废气

13. 带气道压力,气源压力监测,方便医生判断动物和机器状态

14. 提供氧气旁通开关,以便在动物预处理、仪器测试或任何紧急状态下,让氧气直接导通;确保手术顺利进行和动物安全.

15. 铝制型材麻醉专用台车带储物筐和废气吸收系统,美观大方,节省空间,方便储物,麻醉废气一罐收尽.

主机

工作模式: 封闭,半封闭,半开放, 开放

驱动模式: 气体驱动

应用范围: 0.5-100kg动物

蒸发器: 异氟醚和七氟醚可选

快速供氧: 25L/min~75L/min

气源压力:氧气0.25Mpa~0.65Mpa

气道压力: -30~60CMH₂O

高质量铝合金型材台车,稳固带储物筐和废气排放专用接口

蒸发器

带压力,流量和温度自动补偿功能

自带安全锁

浓度范围:

异氟醚: 0.2 to 5% 七氟醚: 0.2 to 8%

流速范围:0.2 to 15L/min

当浓度>5 vol%,

0.2 to 10L/Min(正常应用)

容量: 340ML (干腔) 300ML (湿腔)

悬挂类型: Selectatec类型

选配Cagemout类型

配置：

包含主机，氧气气源管，气瓶减压器,蒸发器（异氟醚或者七氟迷),台车，动物呼吸管路，可重复硅胶管，废气吸收系统，气管插管钠石灰宠物专用面罩,喉镜,

选配:麻醉呼吸机DAV80V,DAV60V非循环管路,活性炭,呼吸机支架

回路

钠石灰筒容量:50ML0--750ML

动物专用集成式回路,可以134 ° C高温高压消毒

新鲜气体接口可以连接开放式回路，适用低流量小动物或异宠

可视式陶瓷吸气和呼气阀片，经久耐用

主动式POP-Off压力释放阀设计,一方面与废气回收系统连接，一方面为再呼吸气囊提供持续2cmH₂O负压

快速更换钠石灰筒设计

流量计

动物氧气流量计

刻度范围小:0~5L/min