

德菲宠物麻醉机DA1200v2

产品名称	德菲宠物麻醉机DA1200v2
公司名称	山东德菲医疗科技有限公司
价格	23300.00/台
规格参数	品牌:德菲 型号:DA1200v2 产地:山东
公司地址	山东省淄博市高新区中润大道158号MEMS产业园5号楼3层3101号（注册地址）
联系电话	010-53367875 13260192596

产品详情

- 1.完全支持猫狗类呼吸麻醉,支持0.5-100kg动物
- 2.智能9寸触摸麻醉呼吸机一体化,节省动物医院人工成本
- 3.呼吸模式有：容量,压力,自主,手动等模式可以根据动物体重自动计算出其他参数供宠物医师参考
- 4.旁通阀快速更换蒸发器安装设备
- 5.动物专用双风箱设计,满足临床科研需求
- 6.新鲜气体直流麻醉专用接口，开放式麻醉机设计，适用低流量小动物麻醉
- 7.主动式POP-Off压力释放阀设计,一方面与废气回收系统连接，一方面为再呼吸气囊提供持续2cmH2O负压,有效预防动物由于压力过大而受到伤害，确保动物安全
- 8.气密性呼吸线路设计，以保证麻醉气体的稳定，减少麻醉气体的消耗,以确保干净的呼吸空间及实验环境
- 9.钠石灰罐可重复使用，更易观察及更换钠石灰
- 10.吸气和呼气阀可见，可一准确的知道动物的呼吸状态
- 11.带有快速供氧阀功能，在临床麻醉时确保氧气的供应需求
- 12.麻醉蒸发器，温度，流量及压力补偿

13.回路的闭塞系统有效防止泄漏及误接，避免操作者长期或误吸入麻醉剂

14.CO₂ 吸收罐设计,以少量的钠石灰吸收多的呼出废气

15.带气道压力,气源和压力和潮气量监测，方便医生判断实际麻醉状态

16.提供氧气旁通开关，以便在动物预处理、仪器测试或任何紧急状态下，让氧气直接导通；确保手术顺利进行和动物安全；

17.铝制型材麻醉专用台车带储物筐和废气吸收系统,美观大方，节省空间，方便储物,麻醉废气一罐收尽.

18.内置电池可以持续2小时以上

呼吸机

呼吸模式:PCV,VCV，SPONT手动,演示模式

专用风箱设计：0-300ml,50-1600ml

屏幕：9寸触摸屏

波形：Pressure,Flow-,Volume

环:PV,PF,FV

潮气量：机控：20-1600ml

手动：5-1600ml

呼吸频率:1~100bpm

吸呼比：9.9:1 to 1:9.9

吸气时间：0.1 ~ 10.0 s

吸气暂停%:0-50%

PEEP: OFF, 3 ~ 20 cmH₂O

压力支持：0 ~ 60 cmH₂O

压力控制：5 ~ 60 cmH₂O

流速出发：0.5 ~ 20L/min

压力触发：-1 ~ -20 cmH₂O

PSV 吸气终端水平：25%

监测：潮气量，呼吸频率，自主呼吸频率，

I：E比，自主分钟通气量，分钟通气量峰值气道压力，平均气道压力，PEEP，吸气平台呀，FIO2

报警参数：潮气量，分钟通气量，频率，气道压力，持续气道压力，负压报警，窒息报警，供气压力失败报警，电源供应报警，电池电量低报警，电池用尽报警，氧电池故障报警，FIO2（选配），FiCO2（选配）

电源：:220V ± 10%,50HZ ± 1%

主机

工作模式：封闭,半封闭,半开放，开放

驱动模式: 气动电控

应用范围：0.5-100kg动物

蒸发器：异氟醚和七氟醚可选

快速供氧：25L/min~75L/min

气源压力:氧气0.25Mpa~0.65Mpa

台车:高质量铝合金型材,稳固带储物筐和废气排放专用接口

蒸发器

带压力，流量和温度自动补偿功能

自带安全锁

浓度范围：

异氟醚：0.2 to 5% 七氟醚：0.2 to 8%

流速范围:0.2 to 15L/min

当浓度>5 vol%,

0.2 to 10L/Min(正常应用)

容量：340ML（干腔）300ML（湿腔）

悬挂类型：Selectatec类型

选配Cagemout类型

回路

动物用集成式回路,可以134 ° C高温高压消毒

新鲜气体接口可以连接开放式回路,适用低流量小动物麻醉机

可视式陶瓷吸气和呼气阀片,经久耐用

主动式POP-Off压力释放阀设计,一方面与废气回收系统连接,一方面为再呼吸气囊提供持续2cmH₂O负压

快速更换钠石灰筒设计

气密性强,减少气道阻力

流量计

动物氧气流量计

刻度范围小:0~5L/min