

混凝土加气块厂家 立马建筑材料公司 溧水区混凝土加气块

产品名称	混凝土加气块厂家 立马建筑材料公司 溧水区混凝土加气块
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

轻质砖可以用水泥砌吗？

- 1、水泥砂浆在砌筑前，是由水泥，砂石和水等搅拌而成，然后将调配好的水泥砂浆均匀的涂抹在砖块上，为确保水泥砂浆的粘结力，其水泥砂浆内部的水分不能缺失。
- 2、就轻质砖的结构而言，其内部具有大量的微小气孔，这些气孔使得轻质砖具有较好的吸水性的，这样一来会让已搅拌好的水泥砂浆的水分被砖块吸走，混凝土加气块生产厂家，降低粘结力度。
- 3、若是使用水泥砂浆进行轻质砖墙体的砌筑，首先得让轻质砖吸好水才行，但这样一来，会让施工更加麻烦，所以不建议使用水泥砂浆进行轻质砖

墙体的砌筑，溧水区混凝土加气块，比较用使用胶泥或者是具有保水性的粘接剂进行轻质砖墙体的砌筑，以免影响墙体质量。

在选择加气砖厂家的时候还需要注意的就是去看他们有没有自己的生产资格。这个也是可以通过网络的方法了解到的。还可以通过电话直接交流，询问他们一些上的技术问题询问他们的设计意见，判断他们是否是设计方面的化的公司。你可以提前去查看你所找的加气砖厂家的网站，在网站上就可以看到你所想了解的一些基本信息，或者亲自去候查看注册资金，运营情况，看一下该公司是否正规，企业的资金运营实力会显示出其生产还有业务往来的信用能力，混凝土加气块厂家，这些都是通过实地考察才可以看到的。如果这些都没有问题的话那就可以考虑去和他们合作了，也可以通过他们去选购加气砖了。

加气块砌墙规范要求有哪些？

1、加气块的砌筑，必须严格遵守《砌体工程施工质量验收规范》的要求。砌筑墙体时加气块的生产龄期应超过28天，不应使用、不规整和表面被污染的加气混凝土砌块，严禁使用干砖或含水饱和的砖。

2、在砌筑位置放出墙身边线，以砌块每皮高度制作皮数杆，并竖立于墙的两端，皮数杆宜立于墙体转角处，且相距不应大于15M。

3、严格控制好加气混凝土砌块上墙砌筑时的含水率。

4、在砌块墙底部应用小块实心水泥砖砌筑（或捣C10混凝土），其高度不宜小于200mm。

5、砌筑砂浆宜选用粘结性良好的砂浆，强度等级应满足设计要求。

混凝土加气块厂家-立马建筑材料公司-溧水区混凝土加气块由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。马鞍山立马新型建筑材料有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，立马建筑材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汤经理。