

# 黑龙江反射光源 宽动态反射光源 博米科技

产品名称	黑龙江反射光源 宽动态反射光源 博米科技
公司名称	北京博米科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区杨庄东街128号
联系电话	18515538385 18515538385

## 产品详情

### 标准光源箱

标准光源箱的光源之照明度范围介于750至3200勒克斯(Lux)。同时为了准确可靠的测量，在执行对色动作时，背景颜色及光亮是有要求的。明显地颜色是一种主观感觉，所以在不同的背景下对比颜色，也可以产生不同的结果。因此，所有背景颜色都被规定为（Neutral Grey），即其反光率必须低于入射光之三分之一。

### 标准光源D65概述

D65 标准光源又称人工日光(Artificial Daylight)，其色温为6500K。多光源标准光源箱中除了必须包含的D65标准光源外，还有TL84、CWF、UV、F、A、U30、HOR等光源。标准光源的各项技术指标要满足CIE国际照明及CIE 1931标准有关色评价与配色比色照明条件之规定，黑龙江反射光源，可全天候的应用于纺织服装、印染、印刷、制漆、油墨、塑料、电子等各行各业涉及色彩观察与配色比对之作业场合。

### 摄像头标准光源产品特点

- 1、采用进口标准光源色温可选D30、D40、D50、D54、D65
- 2、独有的双曲线反光器，实现标准45°投光方式

- 3、独有的超高照度均匀性，测试卡表面照度均匀性 >95%（按ANSI 标准测量及评定）
- 4、光学级材料的使用，双曲线反光器对标准光源光谱几乎无损
- 5、半封闭式开口设计及科学的机箱深度，保证不同尺寸的CCD都可在机箱（光源）外侧进行测量
- 6、机箱内壁纯黑消光设计，避免N阶反光的干扰。

黑龙江反射光源-宽动态反射光源-博米科技(推荐商家)由北京博米科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京博米科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业软件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!