

德菲动物麻醉机DA1200v5

产品名称	德菲动物麻醉机DA1200v5
公司名称	山东德菲医疗科技有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:德菲 型号:DA1200v5 产地:山东
公司地址	山东省淄博市高新区中润大道158号MEMS产业园5号楼3层3101号(注册地址)
联系电话	010-53367875 13260192596

产品详情

支持0.5-100kg动物

旁通阀快速更换蒸发器安装设备

动物双风箱,满足临床科研需求

新鲜气体直流麻醉专用接口,开放式麻醉机设计,适用低流量小动物麻醉

主动式POP-Off压力释放阀设计,一方面与废气回收系统连接,一方面为再呼吸气囊提供持续2cmH₂O负压,有效预防动物由于压力过大而受到伤害,确保动物安全

气密性呼吸线路设计,以保证麻醉气体的稳定,减少麻醉气体的消耗,以确保干净的呼吸空间及实验环境

吸气和呼气阀可见,可一准确的知道动物的呼吸状态

带有快速供氧阀功能,在临床麻醉时确保氧气的供应需求

麻醉蒸发器,温度,流量及压力补偿

回路的闭塞系统有效防止泄漏及误接,避免操作者长期或误吸入麻醉剂

CO₂吸收罐设计,以少量的钠石灰吸收多的呼出废气

带气道压力,气源和压力和潮气量监测,方便医生判断实际麻醉状态

提供氧气旁通开关,以便在动物预处理、仪器测试或任何紧急状态下,让氧气直接导通;确保手术顺利

进行和动物安全；

铝制型材麻醉专用台车带储物筐和废气吸收系统,美观大方，节省空间，方便储物,麻醉废气一罐收尽.

内置电池可以持续2小时以上

呼吸机

工作方式：机控、手动

通气模式：IPPV

风箱：小动物专用风箱（0-300ML）100-1500ML

驱动方式：气动电控呼吸机

屏幕：高清LCD数码显示屏

监测：潮气量，呼吸频率，I：E比，峰值压力

潮气量:20mL/min ~ 1500mL/min，连续可调呼吸频率:4~60bpm

吸呼比：1:1~1:4 可调整

分钟通气量：不小于18升/分钟。

气道压力上限:2~6kpa

气道压力下线:0.5~2kpa

报警：氧供应压力过低报警,气道压力上限报警, 气道压力下限报警,静音

配置包含传感器，链接硅胶管，电源线,大动物小动物专用风箱，主机，保险丝，，气源压力等

主机

工作模式：封闭,半封闭,半开放，开放

驱动模式: 气动电控

应用范围：0.5-100kg动物

蒸发器：异氟醚和七氟醚可选

快速供氧：25L/min~75L/min

气源压力:氧气0.25Mpa~0.65Mpa

台车:高质量铝合金型材,稳固带储物筐和废气排放专用接口

回路

钠石灰筒容量:500mL-750mL

动物专用集成式回路,可以134 ° C高温高压消毒

专用新鲜气体接口可以连接开放式回路,适用低流量小动物或异宠

可视式陶瓷吸气和呼气阀片,经久耐用,易于观察宠物的呼吸状况

主动式POP-Off压力释放阀设计,一方面与废气回收系统连接,一方面为再呼吸气囊提供持续2cmH₂O负压

蒸发器

带压力,流量和温度自动补偿功能

自带安全锁

浓度范围:

异氟醚:0.2 to 5% 七氟醚:0.2 to 8%流速范围:0.2 to 15L/min当浓度>5 vol%,

0.2 to 10L/Min(正常应用)

麻药容量:340ML(干腔)

300ML(湿腔)

悬挂类型:Selectatec类型

选配Cagemout类型

配置

标配:主机,氧气气氧管,气瓶减压器,蒸发器(异氟醚或七氟醚可选),台车,动物呼吸管路,废弃吸收系统,气管插管,宠物面罩,麻醉咽喉镜,钠石灰

选配:非复吸式回路,活性炭