

德菲mss罐麻醉机DA1200v6

产品名称	德菲mss罐麻醉机DA1200v6
公司名称	山东德菲医疗科技有限公司
价格	18600.00/台
规格参数	品牌:德菲 型号:DA1200v3 产地:山东
公司地址	山东省淄博市高新区中润大道158号MEMS产业园5号楼3层3101号(注册地址)
联系电话	010-53367875 13260192596

产品详情

完全支持猫狗类呼吸麻醉,支持0.5-100kg动物

旁通阀快速更换蒸发器安装设备

动物专用双风箱设计,满足临床科研需求

新鲜气体直流麻醉专用接口,开放式麻醉机设计,适用低流量小动物麻醉

主动式POP-Off压力释放阀设计,一方面与废气回收系统连接,一方面为再呼吸气囊提供持续2cmH₂O负压,有效预防动物由于压力过大而受到伤害,确保动物安全

气密性呼吸线路设计,以保证麻醉气体的稳定,减少麻醉气体的消耗,以确保干净的呼吸空间及实验环境

钠石灰罐可重复使用,更易观察及更换钠石灰

CO₂吸收罐设计,以少量的钠石灰吸收多的呼出废气

带气道压力,气源压力监测,方便医生判断动物和机器状态

提供氧气旁通开关,以便在动物预处理、仪器测试或任何紧急状态下,让氧气直接导通;确保手术顺利进行和动物安全.

吸气和呼气阀可见,可一准确的知道动物的呼吸状态

带有快速供氧阀功能,在临床麻醉时确保氧气的供应需求

麻醉蒸发器，温度，流量及压力补偿

回路的闭塞系统有效防止泄漏及误接，避免操作者长期或误吸入麻醉剂

主机

工作模式：封闭,半封闭,半开放，开放

驱动模式: 气体驱动

应用范围：0.5-100kg动物

蒸发器：异氟烷英国MSS

快速供氧：25L/min~75L/min

气源压力:氧气0.25Mpa~0.65Mpa

气道压力：-30~60CMH₂O

高质量铝合金型材台车,

稳固带储物筐和废气排放专用接口

蒸发器

带压力，流量和温度自动补偿功能

自带安全锁

浓度范围：

异氟醚：0.2 to 5%

流速范围:0.2 to 15L/min

当浓度>5 vol%,0.2 to 10L/Min(正常应用)

配置：

标配：主机，氧气气氧管，气瓶减压器，蒸发器异氟烷英国MSS，台车，动物呼吸管路，废弃吸收系统，气管插管，宠物面罩，麻醉咽喉镜，钠石灰

选配：麻醉呼吸机，DAV80V,DAV60V，非复吸式回路，呼吸机支架，活性炭

回路

钠石灰筒容量:500ML--700ML

动物专用集成式回路,可以134 ° C高温高压消毒

专用新鲜气体接口可以连接开放式回路,适用低流量小动物或异宠

可视式陶瓷吸气和呼气阀片,经久耐用,易于观察宠物呼吸状态

动式POP-Off压力释放阀设计,一方面与废气回收系统连接,一方面为再呼吸气囊提供持续2cmH₂O负压