

吴川市 制动液检测

产品名称	吴川市 制动液检测
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	检测地点:广州 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

我司可为各位新老客户检测的油品种类有八大类19小类166种油品580多个参数，其中燃料油类18种，润滑油类30种，液压油类10种，齿轮油类8种，制动液类4种，防冻液类2种，其他类10种。检测的参数有400多个。

油品常规检测项目有：

运动粘度、低温运动粘度、倾点、闪点、酸值、残炭、水分、机械杂质、元素分析、铜片腐蚀、氧化安定性、清净分散性、粘度指数、磨损、剪切稳定性、低温泵送性、油水分离性、泡沫性能、热稳定性、低温流动性、密封相容性、低温泵送性、氧化安定性、清净分散性、粘度指数、磨损、剪切稳定性、低温泵送性、油水分离性、泡沫性能、热稳定性、低温流动性、密封相容性。

润滑油脂检测包括：

液压油、汽轮机油、工业齿轮油、真空泵油、压缩机油、空压机油、汽轮机油、制动液、防冻液、润滑脂、弯压器油、金属加工液、切削液。

各产品主要检测项目：

柴油：运动粘度100度、运动粘度40度、粘度指数、水分、机械杂质、倾点、闪点、酸值、残炭、元素分析、铜片腐蚀、氧化安定性、清净分散性、粘度指数、磨损、剪切稳定性、低温泵送性、油水分离性、泡沫性能、热稳定性、低温流动性、密封相容性。

汽油：外观、铜片腐蚀、运动粘度100度、运动粘度40度、粘度指数、水分、机械杂质、倾点、酸值、残炭、元素分析、铜片腐蚀、氧化安定性、清净分散性、粘度指数、磨损、剪切稳定性、低温泵送性、油水分离性、泡沫性能、热稳定性、低温流动性、密封相容性。

液压油：外观、铜片腐蚀、运动粘度100度、运动粘度40度、粘度指数、水分、机械杂质、倾点、酸值、残炭、元素分析、铜片腐蚀、氧化安定性、清净分散性、粘度指数、磨损、剪切稳定性、低温泵送性、油水分离性、泡沫性能、热稳定性、低温流动性、密封相容性。

柴油：外观、铜片腐蚀、运动粘度100度、运动粘度40度、粘度指数、水分、机械杂质、倾点、酸值、残炭、元素分析、铜片腐蚀、氧化安定性、清净分散性、粘度指数、磨损、剪切稳定性、低温泵送性、油水分离性、泡沫性能、热稳定性、低温流动性、密封相容性。

制动液检测项目：外观，铜片腐蚀，运动粘度100度(温)平衡回流点，PH值等

防冻液检测项目：外观、沸点、冰点等

润滑脂检测项目:外观、滴点、锥入度、无卡咬负荷、烧结负荷

密封脂检测项目:外观、溶解性等酸组分量(酸值)、析出点(油泥与沉淀物)、微量油中颗粒度等介质损耗因数、

金属加工润滑剂检测项目:外观、皂化值、化学族组成、苯胺点、氧化性、防锈实验等

高普检测有良好的内部机制,优良的工作环境以及良好的激励机制,由一群高素质、高水平、经验丰富的检测人员和经验丰富的检测专家组成,为客户提供一站式的检测服务。我们的检测报告得到众多国际机构认可,我们

油品检验请咨询本公司李工

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入,切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下,就地焚烧。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

