

隧道钢结构防火涂料粘接不脱落

产品名称	隧道钢结构防火涂料粘接不脱落
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品牌:晖安 储存要求:阴凉干燥处 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

产品详情

隧道钢结构防火涂料粘接不脱落

防火涂料由基料及阻燃添加剂两部分组成，它除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材提物理保护外，还需要具有阻燃耐火的特殊功能。防火涂料主要用作建筑物的防火保护，如涂刷在建筑物的木材、纤维板、纸板、塑料等易燃建筑基材表面，或电缆、金属构件等表面，具有装饰作用，又有一定的耐火能力，同时还具有防腐、防锈、耐酸碱、耐侯、耐水、耐盐雾等功能，因此防火涂料是一种集装饰和防火为一体的特种涂料。

在防火涂料配方设计研究的同时，对防火涂料的施工工艺条件进行研究也是十分重要的。施工工艺条件对涂料的综合性能有着重要的影响。防火涂料的施工应由经过培训并取得资质的专业施工队进行。施工中的安全和劳动保护应符合国家现行的有关规定。施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度、施工方案等文件予以支持。涂膜的质量直接影响其装饰效果和使用价值，而涂膜的质量决定于涂料和施工的质量。劣质的防火涂料自然不能得到优质的涂膜，而优质的防火涂料如果施工不当也不能得到性能优异的涂膜。因此要达到预期的装饰和防火保护效果，

必须采用正确的施工方法，并在实践中不断加以改进和完善，形成规范并严格执行。

底材表面处理方法被保护物件底材的表面处理是涂料施工的基础工序。它的目的是为被保护物件表面即底材和涂膜的粘结创造一个良好的条件，从而充分发挥涂膜的性能。在防火涂料施工中表面处理的技术特别受到重视，它是整个涂装工艺取得良好效果的基础和关键的一个环节。被涂物件表面处理是涂料施工的一道工序，包括表面净化和化学处理。表面处理的方法要根据所需要得到的涂层标准类型进行选择，同时要依据被涂物件表面加工后的清洁和光洁程度、污垢的种类和特性以及污染程度等来选择。