

美国US蓄电池US 2000 XC2/6V216AH升降平台

产品名称	美国US蓄电池US 2000 XC2/6V216AH升降平台
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:美国US蓄电池 型号:US 2000 XC2 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

美国US蓄电池US 2000 XC2/6V216AH升降平台

- 1.电解液中加入亚胶体,使电池内每一部位的比重保持一致,有效防止活性物质脱落;
- 2.使用特殊的铅钙合金,更耐腐蚀,充电接受能力更好;
- 3.装备了过滤酸雾和隔爆装置,更加安全可靠;
- 4.不需均衡充电;
- 5.采用特殊结构,不会发生漏液,可横向放置;
- 6.免维护运行,无需补水.

应用范围：电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应急能源供应、数据系统、UPS、报警及保密系统、应急照明及循环场合（如：太阳能路灯、太阳能板电轮椅、高尔夫球、电动棒箱）等。

*使用寿命 15 年以上。

*容量 1.2-200 安时。

*再充电时间短。

*非常低的自放电率，20 时长时间可存放 10 年。

*因气体重组低，所以损失气体很少。

*组合体使用板栅状极板。*深度放电仍很安全。

1：同箱电池同组使用，切勿将不同规格、不同厂家、新旧不同的电池混用；

2：切忌正负间短路；

3：避免电池达到保护电压后的再次使用；

4：使用过程中应避免强烈震动或机械损伤；

5：充、放电使用过程中切勿超出技术参数（电压、电流）要求范围；

6：远离热源、火源、避免阳光直射；

7：远离儿童；

8：蓄电池在维护过程中避免溶液沾到眼睛或皮肤上，如偶有发生沾到皮肤、衣物上，须立即用大量清水；时须送医院；

9：请勿使用化学清洗剂清洗电池；

10：废弃的旧蓄电池应集中存放地点或由蓄电池厂家回收；

11：该电池为电电池，如用于其他用途，请事先咨询生产厂家。

1、铅酸免维护电池安全性能超好：正常使用下根本无电解液漏出，无电池膨胀及破裂等安全。

2、电池放电性能超好：放电电压其平稳，放电平台其平缓。

3、电池耐震动性超好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅形式运作，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压超正常。

4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定放电3星期（电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以.