

苏州利凯士得6座电动高尔球车

产品名称	苏州利凯士得6座电动高尔球车
公司名称	苏州利凯士得电动车有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	利凯士得:利凯士得 LK-06:LK-06 苏州:苏州
公司地址	苏州市中街路112-124号
联系电话	15106205189 13913152649

产品详情

电动高尔夫球车保养方法：1、轮胎气压不足，将增加轮胎和路面的摩擦力，从而缩短续行里程，气压不足时应及时补充气压。2、车把转动不灵活，有卡滞、僵点或紧点时，应及时润滑或调整。润滑一般使用黄油、钙基或锂基润滑脂；调整时，先松开前叉锁母，旋转前叉上挡，当车把转动灵活性达到要求后，锁紧前叉锁母即可。3、前后轮转动灵活性不好，将增加转动摩擦力，增加电量消耗，从而降低续行里程。因此，一旦出现故障应及时润滑和保养维修，润滑一般使用黄油、钙基或锂基润滑脂。4、电路检查时，打开电源开关，检查电路是否畅通，插接件是否插接牢固可靠、保险管工作是否正常，尤其是电池输出端子与电缆的连接是否牢固可靠。发现故障应及时排除。5、电动车转向轮前束的调整，使用改变转向横拉杆的长度实现。横拉杆伸长，前束值；横拉杆缩短，前束值减小。旋松转向横拉杆两端接头的锁紧螺栓，转动横拉杆，使其伸长或缩短。调整合适后，拧紧横拉杆两端接头的锁紧螺栓。苏州利凯士得电动高尔夫球车配置：电控 美国 CURTIS控制器 电池 48V大容量深循环蓄电池 电机 4KW他励电机 转向系统 双球头双输出齿轮齿条转向器 制动距离 4.0m 大爬坡度 20% 小转弯半径 5.5m 充电时间 8-10h 制动系统 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 车体

铝合金（框架、横梁、侧护板）+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成电动高尔夫球车
车参数配置：座椅：*软皮椅 车身：采用钢骨架及塑钢覆盖车身，轿车喷漆工艺技术顶棚：采用高尔夫塑钢顶棚灯光及信号：组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、电喇叭 框架/底盘：高尔夫球车底盘 方向盘：聚氨酯发泡方向盘 动力传动系统：无*调速系统 转向系统：齿轮齿条式方向机 悬挂系统：钢板弹簧+筒式液压减震器。制动系统：后轮机械鼓式制动系统和刹车踏板式驻车制动 轮胎：高尔夫球车建大轮胎 制动距离：4m 充电输入电压：220v 爬坡度：30% 行驶速度：25km/h 续驶里程：80km 油漆：全车采用汽车级普通油漆，电脑调漆，喷涂设备 苏州利凯士得电动观光车、电动高尔夫球车技术规格 车身：钢骨架及塑钢覆盖车身 前挡风玻璃：有机玻璃 顶棚：全塑钢制作 座椅：*软皮椅 地板：防滑橡胶板 仪表台：车用仪表台、电量指示仪、转向指示、转向蜂鸣和印刷仪表板 灯光：前后照明灯、刹车灯；12V电喇叭 电机：励磁直流华盛电动机，牵引性能优越 功率为：4KW 电池：48V大容量深循环铅酸蓄电池 电控调速系统：美国科蒂斯电控系统 充电装置：全自动电脑智能充电器 悬挂系统：钢板弹簧+筒式液压减震器。制动系统：后轮机械鼓式制动 电动高尔夫球车是为高尔夫球场设计开发的一种环保型乘用车辆，而且以其的整车性能及新颖的外观设计而被广泛的应用于度假村、花园式酒店和旅游景区等地方，那么，**的电动高尔夫球车具有哪些优点呢？1、操作简单且车身美观称心的电动高尔球

夫车具备操作简单且车身美观的显着优势，该车辆通过改进刹车系统并应用技术，从而使得驾驶员在操作时能够变得*加简单。其次，由于电动高尔夫球车的车身采用的是流线型设计，而且外表所喷印是是与高尔夫球场环境相符的图案，因此也能有*加美观的车身效果。2、环保无污染且安全可靠**的电动高尔夫球车主要采用的是电动的驱动方式，所以其在行驶的过程中不会产生任何的噪音或者对人体有害的气体，另外，由于该车辆在轮胎和扶手以及座椅方面都选用了舒适的材料，所以，也能*好的保证游客的乘坐安全并为其带来美好的乘坐体验。3、通风透气且可游览周围景色电动高尔夫球车价格实惠，还具备通风透气且可游览周围景色的优点，该车子的四周围没有任何遮挡物，而且车上的空间十分宽敞，球场运动员坐在该车辆上不仅能对周围的风光一览无余，还能有*好的空气来让人们获得*好的乘车享受。高尔夫球车电池特性1、大容量高能量密度；2、自放电低，容量储存；3、板栅采用铅钙合金，水损耗小实现免维护；4、高导电性端子，有利于电池大电流放电；5、阀控设计，使用安全可靠；6、板栅设计及铅膏配方，提高电池充电接受能力；7、采用胶体电解液，防止使用过程电解液分层。