

# 操场看台座椅生产厂家欢迎你

产品名称	操场看台座椅生产厂家欢迎你
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

## 产品详情

1、座椅：座椅样式采用国际流行款式，中空吹塑成型，座背连接件精密铸造铝合金，底座面设有广告位。

2、主要技术参数：背470mm\*435mm,重量2.2kg；座：435mm\*410mm，重量2.3kg

座椅中心距:500mm 层宽900mm 层高330m，

3、采用聚乙烯材质注塑、吹塑成形，材料稳定性好，具有造型美观、结构牢固、使用寿命长、弹性足、耐冲击等优点。

座椅自动翻放无需人工操作，减少人力操作简单方便，采用公司专利技术，看台伸展座椅自动翻起，看台收缩座椅自动放倒，整个过程无需人工操作。

(1)、看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为500kg；能够承受80kg冲击强度。(2)、护栏设计满足承受水平力如下：水平静载承受每米60kg，垂直静载荷满足承受每米100kg。

认真分析、科学测算的基础上，北京将其建设投资方式分两部分：北京市出资58%，授权有限责任公司

作为出资代表；另外的投资部分则通过全球招标，由终中标的项目法人合作方出资。考虑到我国体育场

投资额度大，赛后营运成本高等特点，为吸引投资商，北京市开出了相当优惠的条件，除国资公司代表

投资58%外，在土地转让、等方面也都给予了相当优惠的政策。2002年10月28日，北京向全球公开发售项

目资格预审和意向征集文件，标志着我国体育场项目法人招标工作正式启动；2003年1至2月，由中外学者组成的评审会对投标申请人的投标资格、建设方案设想、计划思路、运营方案意向等进行评估，确定了5名投标入围者；2003年7月。体育场馆看台座椅提供设计

座椅前的保护栏贵宾席——宽敞舒适让VIP观众席或者商务观众席拥有更高的深度的是想相合理的设计。就像刚才所说，通常商务席和VIP区域的观众席每层相隔50厘米，每个座椅间的空间约为55到60厘米（有时更大）。座椅的深度达到100厘米左右时会给坐在上面的人提供理想的舒适度。而且体育场贵宾看台上的座椅通常还有扶手。一般情况下区的每个座椅至少会有两个扶手或者两相邻的座椅公用一个扶手。

礼堂座椅的结构起着决定作用。礼堂座椅的框架结构，结构的牢固与设计角度的合理将直接影响椅子的质量和使用寿命，因此选择礼堂座椅首先要看整体结构是否牢固，是否有松动，在设计上是否符合工程学。3内部有填充物，与所有布匹是否紧贴、平整、挺括十分重要，两个扶手和座、背结合处有无碎褶更要仔细检查。选购时可以坐在椅子上感觉其是否平稳，角度是否合理，是否具有舒适感。弹性材料的质量影响着沙发的舒适和使用寿命。因此，弹性材料要耐压性强、弹性好、密度高，人们选购时除试坐感觉外，可向企业索取相关说明介绍，以确保产品质量。

其主要优点：造型美观、结构轻巧、操作方便、省电省力省空间。座椅根据使用材料的不同可分为塑料椅、软座椅、钢制椅、木质椅、塑钢椅等；座椅根据使用习惯可分为折叠椅、不可折叠椅、推拉椅等

；根据不同的特点，座椅可分为不同的种类，体现了座椅极强的创新、适应能力现有的体育场的看台座椅结构不够紧凑，占据过大空间，无法调节，大大限制了体育场馆的观众席位，给观众带来了诸多不便，如申请公布号CNU的专利公开了一种体育场看台座椅，所述连接部与所述椅背连接，所述座板与所述椅背相互转动，所述支架和所述座板上设置有翻转限位装置，本发明的体育场看台座椅相对于现有的座椅结构更加简单更加紧凑，座板后部设置的重物可实现座板的自动翘起收回，但是以上专利在使用过程中，没有设置扶手，不便于使用，没有储物的空间，对空间的利用度不高。