

0.05级 变压器有载分接开关测试仪校验装置 操作方法

产品名称	0.05级 变压器有载分接开关测试仪校验装置 操作方法
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

0.05级 变压器有载分接开关测试仪校验装置 操作方法电磁传感器用于洗碗机中控制喷水臂的移动。许多其他家电中也使用了先进的传感器。非接触式检测系统，用于温度控制的微加工热电偶红外传感器，它还可以用于炊具、头发护理和烤面包机中。流量传感器可用于电扇和真空吸尘器中空气质量的检测。加速度和坡度传感器可用在电奥斗中。智能多气体传感器(人造鼻)可用于自动陪烤控制中。用于加热和温度控制方面的传感器有:温度传感器和开关、压力传感器和开关、气体和液体流量传感器。

HN8066JD变压器有载开关测试仪检定装置 一. 概述: 有载分接开关测试仪校验装置可用于有载分接开关测试仪的校验工作,项目涉及:过渡电阻、过渡时间、三相同期性。校验装置实现了实物过渡电阻和过渡时间的"同步产生",具有创新性。经法定计量检定机构校准,本装置性能参数达到设计要求,国内。二. 技术参数: 本装置具有三路立通道。电阻值: 0.1 0.3 0.5 1 3 5 10 15 20 50 80 共11种电阻值 每种电阻值的功率为50W

精度: $\pm 0.2\% + 0.002$ 字 时间值: $\pm 0.1\% + 0.1$ 字(可扩展到300ms) 接线说明:

- 1.在测试仪为四极法(八个接线端)测试的时候,可以直接和测试台上面测试端口连接。
- 2.在测试仪为二极法(四个接线端)测试的时候,把测试台上的IA UA连接在一起和测试仪的A接在一起, IBUB连接在一起和测试仪的B接在一起, IC UC连接在一起和测试仪的C接在一起. 动作电阻:

单电阻: 输出过程只有一个电阻, (模拟现场真空有载开关的变化)

双电阻: 输出过程有二个电阻, (模拟现场M型 v型 有载开关的变化) 电阻 R1 (0.1 0.3 0.5 1 3 5 10 15 20 50 80) 电阻 R2 (0.1 0.3 0.5 1 3 5 10 15 20 50 80)

ES2三相相位伏安表可以同时测量三路的电压, 电流, 功率, 频率等参数。电流钳口: 7.5mm, 相位量程: $\sim 36^\circ$, 电流量程: .mA ~ 2.A, 电压量程: .V ~ 6V, 有功功率量程: .W ~ 12kW, 更具有USB接口, 可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。要测量的进线柜现场图。拿出ES2三相相位伏安表, ES2标准配件包括有: 主机1台, 仪表箱1个, 电流钳3把, 测试线4条(黄、绿、红、黑各1条), 电池6V镍氢电池组(内置), 充电器6V镍氢电池组充电器, 说明书、保用证1份, 光盘1个。