

# 浦口区加气块 马鞍山立马建筑材料 加气块厂

产品名称	浦口区加气块 马鞍山立马建筑材料 加气块厂
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

加气砖(加气混凝土砌块)一般用于地暖施工外,加气块厂,还可充分发挥设备的性能,生产大量更多的水泥发泡、隔音制品,如各种规格的水泥发泡板、水泥发泡砖、建筑物的地板、屋顶。屋顶使用发泡材料可起保温、隔热作用。保温、隔热效果是普通材料的20-30倍,可保持顶楼室内温度与其它楼层室内温度基本一致,冬暖夏凉,利用发泡水泥浇灌的屋面还具有良好的抗渗作用,加入适量的添加剂后具有较强的防水作用,可替代其它防水材料解决长期以来屋面漏水的难题,外墙加气块,是的保温、隔热、防水材料,免蒸加气块,成本低廉,工序简单。可用于墙壁、自来水管、暖气管道、输油管道等各种管道的保温、防潮、防腐。也可用于自来水、下水管道的防冻、防腐,地延长管道寿命。

混凝土加气砖的使用是为了更好地保证施工部位的牢固性,

,但需要更多的技术要求。让我们看看:

- 一、首先是要清理场地只要保证场地的清洁度,就能更好地进行施工。
- 二、当在施工时混凝土加气砖与钢砼或墙连接可采用6钢筋或L型铁件防落。
- 三、每块加气块砌筑时,宜用水平尺和橡胶锤校正水平、垂直位置,并做到上下皮错缝搭接。
- 四、砌筑皮加气块时,必须在砌筑砂浆凝固后进行。
- 五、混凝土加气砖墙的顶面和钢砼梁、板连接可采用钢性连接或柔性连接。

加气砖设备生产工艺描述:

## 1.原材料处理

A.水泥采用散装水泥，通过散装水泥车，气力输送至配料楼水泥贮仓。

B.石灰、石膏分别通过颚式破碎机破碎后，由提升机进入不同的两个仓，由电子皮带称计量给料，进入磨机混磨，磨细的混灰由提升机输送到配料楼混灰贮仓备用。

C.砂（粉煤灰）汽车运输进厂，倒入漏斗，通过变频调速皮带机给料，进球磨机磨细后，流入30立方米搅拌罐备用。

## 2.配料浇注

以上物料准备好后，浦口区加气块，电子称各自计量，由搅拌机搅拌，尔后加入计量好的，搅拌45秒后，浇注入模。

## 3.切割

浇注发泡后，坯体静停到的硬度（约2小时），即进行切割，通过翻转切割机，把坯体翻转90度，首行水平切割，再完成竖向切割。

## 4.蒸压养护

切割好的坯体，通过行车编组，达到的数量后，即可进入蒸压釜进行11小时的养护。

浦口区加气块-马鞍山立马建筑材料-

加气块厂由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。马鞍山立马新型建筑材料有限公司是安徽马鞍山，耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在立马建筑材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创立马建筑材料更加美好的未来。