

唐山出租出售地铁单侧支模模板 地铁三脚架模板

产品名称	唐山出租出售地铁单侧支模模板 地铁三脚架模板
公司名称	唐山鸿飞科技有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省唐山市丰南区丰南镇工业产业园区
联系电话	13315536374

产品详情

鸿飞单侧支模单侧支模体系的施工方法，该支模体系包括埋件系统、墙体模板和单侧支架，其特征在于，包括1)根据相邻墙体的位置确定埋件系统的地脚螺栓的出地面处并预埋地脚螺栓的一端，另一端伸出地面且与地面成45度的角度；2)选择墙体模板，将墙体模板以与相邻墙体平行的方式，拼装在距离所述相邻墙体一定距离处，墙体模板与墙体模板侧面的边缝以及墙体模板下口与施工地面之间采用密封条密封；3)搭设三角形单侧支架，三角形单侧支架包括安装在下端的直角梯形加高节，和位于上端的三角形标准节，在直角梯形加高节的直角部位倾斜安装两端分别固定在直角部两边上的钢管，并用连接装置将单侧支架的钢管和埋件系统中与地脚螺栓上端连接的连杆固定；4)用连接装置将墙体模板与单侧支架的竖杆部分连接；5)上下调节单侧支架下端的后支座的螺母和螺栓，使墙体模板上口略向墙内倾斜；6)在墙体模板和相邻建筑物的墙体之间浇筑混凝土；7)混凝土墙体达到拆模强度后，先松动单侧支架后支座，后断开单侧支架与地脚螺栓的连接，取下单侧支架。优选的，上述一种单侧支模体系的施工方法中，所述步骤1)中预埋地脚螺栓出地面处与相邻墙体的距离在直墙段为620mm，在坡道圆弧段为660mm。优选的，上述一种单侧支模体系的施工方法中，所述步骤1)中地脚螺栓在预埋前应对螺纹采取保护措施，用塑料布包裹并绑牢。优选的，上述一种单侧支模体系的施工方法中，所述步骤2)中单侧支模处直段外墙模板采用S70组合钢模板散拼，坡道圆弧段采用多层板组拼。优选的，上述一种单侧支模体系的施工方法中，所述步骤3)中需由标准节和加高节组装的单侧支架，应预先在材料堆放场地装拼好，然后由塔吊吊至现场。