

医用级ABS,德国巴斯夫 , 2802HD高透明医用级

产品名称	医用级ABS,德国巴斯夫 , 2802HD高透明医用级
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	63500.00/吨
规格参数	巴斯夫:注射成型 2802HD:主料 德国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

性质：提供耐热及抗化性，丁二烯提供韧性及耐冲击性，

苯乙烯提供挺性及加工性。

优点：1,坚硬，易挤出；2,易染色；3,难燃；4,耐冲击；5,表面性佳

用途：电器用品外壳,日用品,玩具,运动用品，行李箱、医疗器具、

冰箱衬垫、安全帽、家电制品、把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、电视机壳、复印机壳、机壳、化妆品盒、灯座、鞋跟、家电制品、齿轮、汽车配件、挡泥板、扶手、冰箱内衬、叶片、轴承、把手、管道、接头、仪表壳、仪表板、盘等。

Styrolution Terluc 2802 HD MABS 物性表

物理性能 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法
1.08 g/cc

平衡吸湿 0.35 %

线性成型收缩率	0.00337 cm/cm
机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	48.0 MPa
伸长率 (断裂)	12 %
屈服伸长率	4.0 %
电气性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	>= 1.00e+13 ohm-cm @Thickness 1.50 mm
表面电阻	>= 1.00e+15 ohm
机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	94.0 ° C
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	90.0 ° C
玻璃化转变温度, Tg	107 ° C
光学性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法	90 %

销售ABS通用塑料：吹塑成型ABS,挤出级ABS,玻纤增强ABS,阻燃增强ABS,耐环境开裂ABS,超耐热ABS,阻燃ABS,电镀级ABS,食品级ABS,医用级ABS,耐药性ABS,防静电/导电ABS,耐磨、高润滑ABS,耐候ABS,阻燃耐候抗UVABS,ABS粉料,防火抗紫外线ABS。耐寒性ABS,高抗冲ABS,黑色ABS,灰色ABS,瓷白ABS,透明ABS,通用ABS,冰箱薄板级ABS、抗菌型ABS、耐药性ABS、ABS粉料