

# 综合配线柜 配线机柜生产厂家

产品名称	综合配线柜 配线机柜生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 PWD-01: 70dB 慈溪市: 50dB
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

## 产品详情

综合配线柜 配线机柜生产厂家综合配线柜采用密闭设计，并根据热对流和热传导的原理，综合配线柜 配线机柜生产厂家采用自然散热设计，无需风扇和热交换器即可达到散热的目的。共有大中小三种型号综合配线柜 配线机柜生产厂家，可满足挂墙、抱杆、水泥基座等各种安装场景，适应沙漠、严寒、海边等各种气候，综合配线柜 配线机柜生产厂家具有很强的环境适应性。

综合集装架提供了19英寸标准安装空间，综合配线柜 配线机柜生产厂家可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，综合配线柜 配线机柜生产厂家通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。

综合配线柜特点： 机架外形尺寸：高X宽X深=(2600/2200/2000)mmX600mmX(600/800/900)mm； 机架整体焊接成型，表面采用静电喷塑处理； 机架内的立柱按19英寸标准设计，可前后移动；机架带托板和电源板，能灵活安装19英寸上架设备和有源设备等； 前面为玻璃门或网眼钢门，可视面积大；后面为网眼钢板双开门； 有良好的保护地和工作地系统； 有充

足的布线空间，走线清晰有条理。

### 产品特性

节能的散热设计：密闭型机柜，通过机柜外壁表面，采用自然散热方式实现“零”功耗散热。

超强的静音设计：全密闭设计，不仅提高了设备可靠性；而且实现了良好的隔音效果，平均噪声比业界低10dBA，为站点选址提供了更大的灵活性。

方便的站点安装：支持挂墙、抱杆和水泥地基等安装方式，对站点选址要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。

### 标准配置

??	??????	????	???	????	????
???	?X?X?(mm)		???		
	905X1085X1940	??/????????????	-10~40?	??19????,??????	IP54
		???		???,????,??????	
				?????????	
???	????????????????	10~40?		??19????,????4	
				8V300A????,???	
				??????????????5U	
???	TEC????????????	15~30?		??????48v500Ah	
	????			AGM	
				2V?4?48v150Ah	
				AGM 12V	
				?????????50mm	

注：1.各类机柜应分仓进行温度控制,安装不同的温控门,门的尺寸接口应一致.机柜可并列安装.加底座后总高度不超过2200mm.;

2.机柜尺寸不限于但不超过表中尺寸.同一厂家各类机柜尺寸应统一。

3. 机柜内空间应预留设备走线及安装空间，并方便设备散热。

4. 机柜之间应预留设备走线孔（信号线、电源线、馈线等），不同厂家和高度的机柜组合使用时，应提供下走线孔及走线空间。

5. 柜内温度控制范围可根据实际安装设备需求进行调整。