

南京市滑车静负荷试验检测

产品名称	南京市滑车静负荷试验检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

手拉葫芦又叫神仙葫芦、链条葫芦、倒链、斤不落、手动葫芦，是一种使用简单、携带方便的手动起重机械，也称"环链葫芦"或"倒链"。它适用于小型设备和货物的短距离吊运，起重量一般不超过10T，的可达20T，起重高度一般不超过6m。手拉葫芦的外壳材质是合金钢，坚固耐磨，安全性能高。手拉葫芦向上提升重物时，顺时针拽动手动链条、手链轮转动，下降时逆时针拽动手拉链条，制动座跟刹车片分离，棘轮在棘爪的作用下静止，五齿长轴带动起重链轮反方向运行，从而平稳下降重物。手拉葫芦一般采用棘轮摩擦片式单向制动器，在载荷下能自行制动，棘爪在弹簧的作用下与棘轮啮合，使制动器安全工作。

安全带是防止高空施工作业人员、汽车乘坐人员等发生坠落、撞击等危险时将人员安全控制的个体防护装备，因此其质量是否合格关系着人员的生命安全。安全带试验机则是一款专门用来检测安全带的拉伸、撕裂抗拉、伸长、撕裂、剥离、剪力、粘力、压缩、抗折等力学性能的试验机。

安全带试验机按功能可分为数显式和微机控制式，数显式安全带拉力试验机常见的有WDW-5/10/20/50/100型号，该机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸试验，增加附具可做压缩、弯曲试验。今天锐玛就为客户简单介绍安全带试验机在工作时是如何测试安全带的静负荷。

安全带安全绳静态负荷测试，使用的是拉力试验机，量程一般小于50kN，精度1级。安全带夹具夹持方法示意图：安全绳夹具夹持方法示意图：测试步骤：取适当长度试样，按图1、图2缠绕，夹持在拉力试验机夹具上，以100mm/min速度加载至15kN，保持2min，卸载，观察并记录试样状态，如果样品不能完成上述过程则视为测试不通过。

根据国家《电力设备预防性试验规程》，配电室各设备检测周期如下：

- 1) 高压电气设备预防性试验：10KV室内电气设备每1-2年试验一次。
- 2) 10KV避雷器每一年试验一次，一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。

- 3) 0.4KV避雷器每年试验一次。
- 4) 电力电缆项目：绝缘电阻每一年一次。
- 5) 电力变压器项目：绕组绝缘电阻和吸收比两年一次。
- 6) 绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等）每半年试验一次。
- 7) 电流互感器、电压互感器项目：绕组的绝缘电阻和变比两年一次。
- 8) 油开关项目：绝缘电阻一年一次。
- 9) 继电保护装置项目：10KV两年一次