

## 常用电线 bv线 ( BV-BVR ) 线规格 家用电线

产品名称	常用电线 bv线 ( BV-BVR ) 线规格 家用电线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:BV-BVR 销售总监郭婷:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

常用电线 bv线 ( BV-BVR ) 线规格 家用电线

常用电线 bv线 ( BV-BVR ) 线规格 电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右;

布置安装用电线BV NH-BV BVR NH-BVR咨询郭婷 欢迎您的咨询与洽谈！！产品名称:铜芯聚氯乙烯绝缘塑铜线型号规格:227IEC01(BV)

2.5mm<sup>2</sup>额定电压:450/750V线径规格:1/1.78mm执行标准和技术要求:GB5023.3-2008

JB8743.2-1998长度:100m1、用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。2、工作温度：不超过70℃，敷设温度不低于0℃。3、型号名称：BV-2.5

铜芯聚氯乙烯绝缘电线。产品简介：颜色：红、黄、蓝、绿、双（黄绿）、黑、白。用途：本产品广泛用于家用电器、仪器仪表、建筑工程、动力照明等额定电

压450/750V以下的动力装置的连接。红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色（接地用）装修装璜

用电线选用小常识：照明用线选用1平方至1.5平方毫米，插座用线选用2.5平方毫米，空

调用线不得小于4平方毫米，建议常用电线 bv线 ( BV-BVR ) 线规格 选用4平方毫米甚

至以上。接地线选用黄绿双色线，接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。

- 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米;
- 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;
- 3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
- 4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右;
- 5.BVR比BV的好处:
  - 1)水电拉线施工更方便.
  - 2)在板弯时不易把线折断;
  - 3)铜线柔软性更好。国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) :  
1平方铜芯线允许\*负载电流为:6A--8A  
1.5平方铜芯线允许\*负载电流为:8A--15A  
2.5平方铜芯线允许\*负载电流为:16A--25A  
4平方铜芯线允许\*负载电流为:25A--32A      6平方铜芯线允许\*负载电流为:32A--40A

常用电线 bv线 ( BV-BVR ) 线规格 家用电线 电源线 黄绿接地线