

郑州机房彩钢板，河南机房彩钢板，郑州机房墙板，河南金属墙板

产品名称	郑州机房彩钢板，河南机房彩钢板，郑州机房墙板，河南金属墙板
公司名称	江苏德克机房设备有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	品牌:英德克 (INDEK) 型号:IDK-QB 规格:1200*3000*12
公司地址	中国江苏经济技术开发区宕里工业园
联系电话	13328182089

产品详情

英德克 (INDEK) 机房彩钢板广泛适用于各类机房、洁净室、指挥中心、办公室等环境打造的专用金属墙面彩钢板，表面漆膜采用机能涂装，品质优异。

一、机房彩钢板结构

英德克 (INDEK) 表面采用热熔镀锌钢板SGCC (双面热熔镀锌60g/m²) T=0.5、0.6、0.8mm (可选) ；具备良好的抗氧化性能和焊接性能；内衬12mm隔音石膏板，钢板表面采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术进行涂装，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强。

二、机房彩钢板特点

- 1、模块化，易拆装，可重复循环使用；安装迅速，搭配轻钢龙骨，完美贴合墙体走线；
- 2、机房彩钢板涂膜厚度大于20 μ m，硬度高，防污防尘、抗菌，同时屏蔽隔音；
- 3、背部填充防火石膏板，达到国家A级防火标准；
- 4、工程造价低，节约建设资金，后期维护费用低。

三、墙板与墙板间的处理

墙板特有V型边设计，在相邻墙板之间英德克 (INDEK) 会提供扣件进行固定连接，并提供压条封住缝隙，实现相邻板间完美无缝连接。

四、适用场所

英德克 (INDEK) 机房彩钢板广泛应用于 :

1、办公楼宇：国家部委、政府机关、银行、保险、证券等金融机构的机房隔墙，写字楼、办公室、会议室等内部空间的装饰.....

2、工厂厂房：无尘室、电子厂房、病房、药厂、洁净厂房、实验室、研发中心.....

3、公共空间：医院；学校；科研院所；民航、地铁等交通站场内.....

4、商业空间：会展中心；运动场馆；星级酒店内.....

五、机房墙板产品参数：

序号	内容	技术指标
1	成品厚度	13mm (钢板厚度T=0.5、0.6、0.8mm (可选))
2	表面材料	双面热熔镀锌钢板,烤漆金属钢板基材厚度t=0.6mm ± 0.08mm，抗氧化，易焊接 正面烤漆膜使用醇酸氨基涂料，膜厚 25um
3	涂装工艺	采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层附着力强
4	漆膜性能	铅笔硬度H 2，符合Q/321017JT02-2010标准要求 涂装色差 E 1.5，符合Q/321017JT02-2010标准要求 光泽度60° 镜面反射率偏差 +2 附着力：100/100 (划格法1mm间隔) 耐酸性：1%盐酸20 *48小时浸渍无异常 耐碱性：5%NaOH溶液40 × 24小时浸渍无异常 耐溶剂性：面纱布浸渍C6H4 (CH3)2后在漆膜表面来回擦拭10次无异常
5	内饰板组成	12mm国际防火石膏板；满足洁净工厂防火、隔声、保温及强度需求
6	墙板连接	采用滚压工艺制成波浪形耳朵边，特殊V形连接边配合M形卡件固定
7	装饰压条	钢制按压扣式装饰压条封口，不留卫生死角
8	产品规格	1200mm × (4000mm) 特殊高度可定制
9	导电系数	表面抵抗值105--108，电荷减弱1秒以下,降低静电负荷(定制功能) (选配)
10	抗冲击能力	符合CNS12514-5Kg落锤冲击试验规定
11	隔音性能	可达45dB 0.121~0.205w/(m. k)

12	导热系数	
13	抗冲击性能	
14	防火性能	国家防火GB/8624-2006<建筑材料及制品燃烧性能分级>A级防火检验合格
15		三年质保
16	包装	贴膜及托盘
18	颜色	灰白、乳白、梅花白、黄、蓝
19	特殊定制	颜色可选

英德克机房墙板质量优异，用途十分广泛，并且深受广大用户欢迎，是机房建设墙面材料的产品，其自身具有诸多特点：

便捷灵活

- 1、每一块墙板均可拆卸、再复原、可多次重复使用，尺寸精，互换性强，可以多次重复性使用；
- 2、墙板板面可以任意开孔，安装控制开关、电源插座等装置，方便进行水电线路改造、综合布线及管线的维护和管理，使施工更快捷。
- 3、安装方便快捷，工期短且安装后现场干净整洁，污染小，更环保，对用户的工作、生活影响小。
- 4、便于操作，危险性小，安全性高，同时可以有效地节约用户的改造资金。
- 5、自身质量轻，能有效减轻楼板荷重；

美观大方

- 1、墙板表面颜色柔和，可与天花、地板、壁纸等共同使用，构成统一和谐的整体，使整个空间浑然一体，具有现代气息。
- 2、采用静电烤漆喷涂工艺，表面漆膜厚度大于20微米，外观精致，表面平滑、细腻、不积尘、颜色鲜明持久，不易脱落，着色均匀无色差，保养简单，极大的保证了机房的洁净度要求，同时可以减少用户的保养和维修费用。

安全耐用

1、英德克INDEK精心设计打造的机房防火墙板，厚度为12.6毫米-13毫米，是专用金属墙板，不燃性防火石膏板。符合国标A级防火标准，能充分满足机房建设装修的防火要求，有效降低着火事件发生的可能性。

2、英德克墙板隔音率可达45dB，隔音效果明显。

3、耐撞击性能强、不冷缩、不热胀，不易变形、防火防静电，兼具屏蔽作用。

4、墙板为挠性建材，具有永不脱落龟裂的特点，墙板是优质的表面装饰合成材料，美观宜人且不需另外装修。

郑州防静电地板、洛阳防静电地板、开封防静电地板、漯河防静电地板、安阳防静电地板、新乡防静电地板、周口防静电地板、三门峡防静电地板、焦作防静电地板、平顶山防静电地板、信阳防静电地板、南阳防静电地板、鹤壁防静电地板、濮阳防静电地板、许昌防静电地板、商丘防静电地板、驻马店防静电地板

防静电地板厂家，防静电地板批发，防静电地板哪种好，防静电地板的原理，防静电地板作用与用途，防静电地板生产，防静电地板价格，抗静电地板，防静电地板规格，静电地板厂家电话，静电地板品牌，防静电地板施工规范，防静电地板安装工艺，防静电地板验收标准，防静电地板有几种，防静电实验室地板，防静电地板多少钱一平方，防静电地板品牌，防静电地板的材质和规格，PVC防静电地板，HPL贴面防静电地板，陶瓷防静电地板，瓷面静电地板，硫酸钙地板与全钢地板，防静电活动地板，机房墙板厂家，机房彩钢板，机房墙板品牌，机房墙板防火，防火金属墙板，屏蔽机房墙板，机房墙板安装，网络地板厂家，网络地板价格，网络地板安装，玻璃架空地板，防静电地板支架，防静电地板横梁，防静电地板验收标准，机房吊顶板，铝合金微孔天花板，机房顶板，防静电墙板