

# 防城港环保废气净化塔 胜铂金环保科技

产品名称	防城港环保废气净化塔 胜铂金环保科技
公司名称	山东胜铂金环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川经济开发区
联系电话	13355243969 13355243969

## 产品详情

废气净化塔：气体净化塔属两相逆向流填料吸收塔。废气从废气处理塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到级填料吸收段。

在填料的表面上，气相中酸性（或碱性）物质与液相中碱性（或酸性）物质发生化学反应，反应生成物质（多为可溶性酸（碱）类）随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性（或碱性）气体继续上升进入级喷淋段。

一、聚吸收塔的塔内气体与液体应有足够的接触面积以及接触时间。

二、气液两相应具有强烈扰动，减少传质阻力，提高吸收效率。

三、聚吸收塔的操作范围宽，运行稳定。

四、设备阻力小，能耗低。

五、聚吸收塔具有足够的机械强度和耐腐蚀能力。

六、结构简单、便于制造和检修。

真空高位槽以上是关于聚吸收塔优势方面的介绍，正式因为它有这么多优势，玻璃钢尾气净化塔，才使得它得到了广大认可。

废气净化塔适用范围广：化工、轻工、印染、、钢铁、机械、电子、仪表、电镀等工业部门消费过程中排放的有机废气、硫酸、、盐酸、等尾气及硫氧化物（SO<sub>x</sub>）、氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、碳氧化化物（CO、CO<sub>2</sub>）、（HCN）等酸性气体，采用工业废气净化设备，都可得到称心的效果。

废气净化：酸（碱）雾废气净化塔采用二级逆向喷淋，填料比外表积大，由实验研讨肯定的气比保证了性能稳定，对各种浓度的酸性（或碱性）废气净化效率均可达85%~95%。废气处置设备阻力低：在保证足够气液接触面积根底上，工业废气净化塔选用空气动力特性佳的填料种类及构造方式，使设备阻力在额定风量下不超越40毫米水柱，是国内各种填料吸收塔中阻力的一种。这关于配用耐腐蚀低压通风机极为有利。

废气处置设备占空中积小：工业废气净化处置塔采用PP、FR等材质，将塔体、吸收液槽、循环泵、吸收液管道系统组合成一套完好的工业废气处置设备，构造紧凑，便于现场装置及操作管理，占空中积小，无论对新建工程还是技改项目都可顺应。

以上为废气净化塔的运用优点，另外废气净化塔试用的填料：聚丙烯鲍尔环、不锈钢鲍尔环、多面空心球、阶梯环、花环填料等。

防城港环保废气净化塔-胜铂金环保科技(诚信商家)由山东胜铂金环保科技有限公司提供。防城港环保废气净化塔-胜铂金环保科技(诚信商家)是山东胜铂金环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁琴。