

隔音系统门窗 锦恒门窗 马鞍山系统门窗

产品名称	隔音系统门窗 锦恒门窗 马鞍山系统门窗
公司名称	安徽锦恒筑家门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区东区纬三次路55号
联系电话	13866358658 13866358658

产品详情

如何保养门窗？

- 1、检查门窗框墙体结合处，如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。
- 2、铝门窗在使用中，动作要轻，推拉顺其自然；发现有困难不要硬拉硬推，应先排除故障。积灰，变形是铝合金门窗推拉困难的主要原因，系统门窗多少钱，要保持门框清洁，特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。
- 3、应经常检查门窗框架的连接部位，及时旋紧螺栓，更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等铝合金门窗的易损部位，要时常检查，定期加润滑油保持干净、灵活。
- 4、雨天过后，应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框，系统门窗批发，特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久，摩擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。
- 5、密封毛条和玻璃胶是保证铝门窗密封保温的关键结构，如有脱落要及时修补，更换。
- 6、铝门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂，不要用普通肥皂和洗衣粉，更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂，隔音系统门窗，这样会腐蚀型材表面。
- 7、在清洁铝门窗时，不要踩到铝框上，也不要拉住框作支撑。这样容易把磨损门窗或自己出现意外事故。

安装铝合金门窗的注意事项

锦恒筑家门窗小编今日给大家介绍下铝合金门窗装饰的注意事项：

- 1、在拆窗之前我们最好先更换铝合金进行门窗，因为在拆窗的时候会破坏室内外的墙体，而且对于铝合

金门窗设计装修公司应该可以选用一个的铝合金门窗，因为我国铝合金门窗的质量管理决定了整个研究铝合金门窗的档次、密封性和抗老化性等问题。

2、铝合金门窗的强度和重量都要好，所以装修铝门窗不容易出现问题..

3、装修材料铝合金门窗的时候我们要注意五金件是否可以灵活、顺畅，窗扇的密封毛条中间产品应有一个固定片，这是一种推拉窗密封性好坏的关键。

门窗按材质分：断桥隔热窗、钢窗、塑钢窗、彩钢窗、PVC塑酯窗

1、断桥隔热窗：铝合金窗的升级版，马鞍山系统门窗，其原理是通过PVC隔热条将铝合金窗体型材分隔，以降低铝合金型材的导热系数，从而提高窗体的保温隔热，达到节能效果。

2、钢窗：工业革命后的产物，我国八十年代前的老公房多用这种窗，易锈、价廉、不密封，现已基本淘汰。

3、塑钢窗：顾名思义由塑料和钢组合为窗体型材的窗，塑料（PVC）型材内部衬钢，既达到保温效果，又增加强度，成本也较低；缺点是易老化变色，更有不良商家降低衬钢标准，甚至不衬钢，难以检验。

4、彩钢窗：由彩色钢板轧制的型材，可以理解为钢窗的升级版，也已基本淡出市场。

5、PVC塑酯窗：是一种强度更高的塑料窗，不需要钢衬，新型窗材。

隔音系统门窗-锦恒门窗(在线咨询)-马鞍山系统门窗由安徽锦恒筑家门窗科技有限公司提供。安徽锦恒筑家门窗科技有限公司是一家从事“系统门窗,阳光房,系统门窗工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锦恒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使锦恒门窗在复合窗中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！