

优质SP板 超楼板 高质量楼板 承重楼板北京板

产品名称	优质SP板 超楼板 高质量楼板 承重楼板北京板
公司名称	北京东方楼板厂
价格	98.00/平方米
规格参数	产地:北京 品牌:京东方 规格:10-38 (mm)
公司地址	中国 北京市大兴区 北京大兴榆垡工业开发区
联系电话	86 136 93117955 13693117955

产品详情

产地	北京	品牌	京东方
规格	10-38 (mm)	形状	板状
型号	SP10-38	密度	256 (kg/m ³)
导热系数	312	抗压强度	500 (MPa)
吸声系数	62	材质	普通混凝土
等级	优质	使用位置	辅助砌块
特殊功能	吸音	外观	单排方孔

sp板专指引进美国spancrete公司 (smc) 的制造设备、工艺流程、专利技术和sp商标使用权生产的预应力混凝土空心板或墙板板。该产品工厂化制作，装配式施工，工艺技术先进，产品质量稳定可靠。美国spancreye公司创制的预应力混凝土空心板生产设备，在国外已有60多年的发展历史，通过几十年的潜心钻研，smc空心板生产设备，在世界上流行的多种空心板生产工艺中始终保持领先地位。产品推广sp板自1993年引进中国大陆，得到社会各界的关爱和支持，国家建设部多年来一直把sp板列为重点科技推广项目。

《sp预应力空心板图集》经建设部正式批准出版以来，已先后进行四次大的修订、完善和补充，已经没有推广应用的技术标准障碍。在我国多数地区禁止或限制传统预制板生产应用后，sp板将成为首选替代产品。sp板不受结构形式限制，广泛适用于框架、钢结构、砖混等多种建筑结构形式，可广泛用于用作工业厂房、学校、商场、办公楼、大开间住宅，库房、医院、文体场馆及现代化公寓等建筑的楼板、屋面板、墙板。

型号	跨度范围 (m)	荷载范围 (qs)	备注
sp10	3.0-5.0	3.2---13.1(kn/m ²)	具体技术指标见sp预应力空心版图集 (05sg408) 及附件一、二
sp12	3.0---6.0	3.2---14.3(kn/m ²)	
sp15	4.5---7.5	2.6---13.2(kn/m ²)	
sp18	4.8---9.0	2.6---15.7(kn/m ²)	
sp20	5.1---10.2	2.3---14.8(kn/m ²)	

sp25	5.7---12.6	2.1---16.2(kn/m^2)	
sp30	6.9---15.0	2.3---15.8(kn/m^2)	
sp38	8.4---18.0	2.8---15.7(kn/m^2)	

霍先生 13693117955