

# 挤塑板 林迪保温板 北鹏雄安阻燃挤塑板厂商电话

产品名称	挤塑板 林迪保温板 北鹏雄安阻燃挤塑板厂商电话
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

## 产品详情

### 保温板

XPS保温板，它是以聚树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。

它的学名为绝热用挤塑聚泡沫塑料(简称XPS)，XPS具有的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板有极低的吸水性(几乎不吸水)、低热导系数、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无老化分解现象)。

聚氨酯硬泡具有的热绝缘性能。因此，较薄的聚氨酯夹芯板材就可以满足有关建筑能耗极限的有关规定，这样就允许在建造时使用较薄的板材，节省建筑空间;质量稳定、生产效益高。在需求量急剧上涨的情况下，聚氨酯夹芯板的工厂化生产线生产，除了方便控制质量，更为其带来了良好的经济性和竞争性;

### 你所不知道的XPS挤塑板性能

XPS挤塑板是以聚为原料，通过挤塑加工成型而成泡沫塑料板，这种结构性让挤塑板具有良好的产品性能，在各种领域被广泛应用。那么XPS挤塑板在使用时有哪些优良性能呢？

由于XPS板的特殊结构，其抗压强度高、抗冲击性强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~700Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

XPS挤塑板具有良好的抗湿性，在潮湿的环境中，仍可保持良好的保温隔热性能；适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑，也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。XPS板具有良好的抗压强度，北鹏雄安阻燃挤塑板厂商电话，在施工中，不易开裂和损坏，这归于XPS板的高抗压强度。的憎水、防潮性吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

## 新原料的挤塑板与旧原料的挤塑板有什么区别

目前，市场上有两种挤塑板，一种是采用新原料制作的原生料挤塑板，另一种则是采用废旧塑料回收后制造的回收料挤塑板，下文小编就跟您分析一下新原料的挤塑板与旧原料的挤塑板有什么区别。

由于原生料挤塑板的价格很高而且制造合格挤塑板的生产设备非常昂贵，内地绝大部分建筑物采用的挤塑板都是价格较便宜的回收料挤塑板，回收料挤塑板有两个致命的缺点，这两个致命缺点就必然给建筑带来火灾隐患。

首先，挤塑板，回收料挤塑板的生产工艺是将原料加热后挤塑成型，所以，保温板中非常重要的添加剂阻燃剂在加工过程中很容易挥发不宜留存，有些生产厂商为了节省成本甚至根本不添加阻燃剂，结果这类保温板就很容易被点燃引发火灾。

其次，由于回收料挤塑板的物理性能很差，使用两年以后就会出现挤塑板四周向外翘起即所谓翘边现象，翘边的挤塑板连接处就会出现开裂，使保温板在建筑物表面，这时，一旦有明火点燃，保温板就会燃烧并蔓延造成火灾。

再次，回收料挤塑板因原材料反复回收，北鹏雄安燕尾槽挤塑板工厂，导致板子色泽较差，因此大部分厂家都采用添加颜料的方式将板子变为另一种颜色，目的是掩盖回收料的本色，所以这种板子一般气味较大，刺鼻难闻，对人体有害；而原生料板子，本色为白色，色泽均匀，无气味，因此使用原生料挤塑板，更环保，更健康。

按理说，所有建筑材料在施工前都要有监理和检查，但我国现行的质检都是送检方式，就是说，质检部门只对商家送去检验的产品负责检验，至于商家真正出售的商品是否是送检商品则没有监督。

挤塑板-林迪保温板-北鹏雄安阻燃挤塑板厂商电话由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，林迪保温板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。