

电缆结构：导体：独股导体/绞合导体

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 电缆结构：导体：独股导体/绞合导体 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联护套电力电缆 型号规格:MYJV32 产地:河北省廊坊市大城县毕演马 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

MT818.13-1999《煤矿用额定电压1.8/3kV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆第3部分，煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》MYJV32-1.8/3KV-3*150矿用电缆工作条件：1、电缆导体的允许ZUI高工作温度为90。2、短路时（ZUI长持续时间不超过5秒）电缆导体的ZUI高温度不超过250。3、电缆敷设温度不低于0。产品特点：具有优异的阻燃性能，满足煤矿用电缆特殊要求产品电缆的阻燃性能符合MT386各项实验要求电缆结构：导体：独股导体/绞合导体绝缘：XLPE交联聚乙烯绝缘颜色：红、黄、绿绕包：PVC/PP带铠装：镀锌钢丝缠绕铠装护套：聚氯乙烯/PVC护套颜色：黑型号说明：型号名称MYJV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆MYJV22煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆MYJV32煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆MYJV42煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆规格参数：芯数*导体标称截面(mm²) 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) MYJV32-1.8/3KV-3*252.01.931.0MYJV32-1.8/3KV-3*352.02.034.0MYJV32-1.8/3KV-3*502.02.138.5MYJV32-1.8/3KV-3*702.02.342.8MYJV32-1.8/3KV-3*952.02.446.8MYJV32-1.8/3KV-3*1202.02.652.8MYJV32-1.8/3KV-3*1502.02.754.8MYJV32-1.8/3KV-3*1852.02.858.8MYJV32-1.8/3KV-3*2402.03.166.8MYJV32-1.8/3KV-3*3002.03.271.0备注：1、20时导体

大直流电阻值应满足GB/T3956标准中的2类导体的规定：2、工频交流耐压试验：3.5KV