

# 温州防火门 防火门公司 侠门装饰

产品名称	温州防火门 防火门公司 侠门装饰
公司名称	杭州侠门装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州上城区河坊街26号
联系电话	13282807878 13282807878

## 产品详情

### 防火门防火门

钢制防火门的门框、门扇控制面板以及加固件应选用热轧冷轧钢板。门框宜选用1.2~1.5mm厚钢板，门扇控制面板宜选用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜选用1.2~1.5mm厚钢板。

加固件如配有丝孔，不锈钢厚度应不小于3.0mm，门扇、门框内运用不燃性材料填冲。防盗锁、合叶、插销等五金配件的熔化温度不低于950。门边的合叶不可应用双重绷簧，防火门多少钱，单道门应设自动闭门器。双开门间必须含有后盖板缝，并安置自动闭门器和顺序器等（常开常闭的防火门窗以外）。门框宜设密封性槽，槽内要嵌装由不燃性材料做成的密封胶条。

### 防火门防火门

防火门在安装应用和保养监管中应该留意以下几个方面：

- 1、因为火灾时不太可能随手关灯，防火门公司，故防火门务必全自动关掉，应设自动闭门器。现阶段自动闭门器分油压式及扭簧式两大类，前面一种有缓存泵可让门迟缓关掉。用以防火门者多见单边打开的油压式门顶扭簧及多管式液压铰链。不可忽视的是，这类自动闭门器不必误将其装在靠走道(受火面)一边，温州防火门，以防在火灾时遭高温毁坏。平常要确保灵巧合理，一旦毁坏要立即拆换。
- 2、平常处在打开情况下的防火门，务必设定位装置，便于于行驶。一般配有磁感应释放出来电源开关或易熔铝合金将门固定不动在两侧墙壁，火灾时关闭电源退磁(或通电生磁而将锁舌吸开)或烧融铝合金，门则在扭簧功效下全自动关掉。特别注意的是，不可以选用挂勾或门卡把门固定不动，火灾时惊慌的工作人员将不容易把手合上而易窜进，进而使走道和楼梯口丧失安全疏散的功效。

防火门一般分成门套、门扇框架、门扇控制面板，门扇内填充这几一部分。即门的外部结构架构与内部

填充物。外界架构可选用的标准是挺大的包含木制，钢质、钢木复合门搅拌等。一般内部必须填充则要填充无毒性没害的原材料。自然还可以挑选夹层玻璃防火门，防火门找哪家，可以说又整洁又好看，大量适用大中型商场超市等群众场合，别的的好像家用或是别的沒有特殊要求的场合，即可以依据爱好及其防火门的有关型号规格等开展选择。

温州防火门-防火门公司-

侠门装饰(推荐商家)由杭州侠门装饰有限公司提供。杭州侠门装饰有限公司是浙江 杭州 ,复合门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在侠门装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创侠门装饰更加美好的未来。