

防霉玻璃胶 固体 10.6 (MPa)

产品名称	防霉玻璃胶 固体 10.6 (MPa)
公司名称	成都浩云建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:固体 拉伸强度:10.6 (MPa) 伸长率:30 (%)
公司地址	成都市金牛区抚琴西路营通街35号
联系电话	86-02865620985 13551269983

产品详情

外观	固体	拉伸强度	10.6 (MPa)
伸长率	30 (%)	剪切强度	32.8 (MPa)
贮存期	1年	产地	成都
品牌	浩云	固化条件	室温固化
固化时间	24 (h)	耐水性	强

成都浩云建筑材料有限公司

sh-802塑钢泥介绍

sh-802塑钢泥是一种双组份反应型高强结构用披覆材料，a、b两组混合前呈胶泥状，特别容易调拌操作。由于两组混合后具有100%防水、防潮性能、高强度的粘着力、坚韧的结构强度，在土木结构补强、装修装潢、防水涂装、安装粘接固定、工业接着材、模具、雕塑等方面应和，独具专业效果。随着经济的飞速发展，人们追求生活、居住环境的舒适、美观、典雅已成为时尚。高档、经典的厨卫洁具已成为人们生活中不可缺少的组成部分。这些洁具给我们带来方便的同时，也增添了不少烦恼。众所周知，一般玻璃胶防水性能差且存在局部发黄、发黑、霉变，热水一烫易收缩脱落；酸、碱及油性物质的腐蚀，干固后为柔软的弹性体，相对粘度较弱；不易清理，除了视觉的不美观外，还因其防水性能差甚至不防水，造成渗水、漏水，从而影响我们的正常生活。针对以上现象及问题，我公司专业人员潜心研发并推陈出新，适应市场的需求推出一种新型的防水、装饰材料sh-802塑钢泥。此材料可完全替代玻璃胶，成为室内装璜、装饰的首选防水、装饰材料。

产品性能：

sh-802塑钢泥是一种双组份反应型高分子材料，混合前呈胶泥状。两组混合干固后坚硬如瓷，结构坚韧，具有陶瓷的特点：耐磨、耐擦洗、抗酸碱、耐腐蚀、耐高（低）温、不收缩、不老化、不变质、无毒性、绝缘性好、防水、防潮等。彩瓷泥具有高强度的粘着力、坚韧的结构强度，100%防水、防潮、防霉变。

产品特点：1、sh-802塑钢泥产品为无机矿物质，安全环保。

2、sh-802塑钢泥具有各种颜色，可以和联结物和谐搭配、融为一体。

3、色彩是sh-802塑钢泥本身具有的，永不退色。

4、纯手工制作，操作简单无噪音，表面光滑如釉，易清洁。

施工方法：

1，从a，b中按1：1比例取出同等数量的塑钢泥

2，用水将其充分调合

3，将调好的塑钢泥按缝隙大小搓成长条，压在缝隙上，并用专用工具用里将其刮平，再用小刮片将其修直即可。

注：1，塑钢泥施工时请保持湿手

2，在刮的同时不断用湿毛巾擦

澳云防水防霉塑钢胶简介

澳云防水防霉塑钢胶是一种单组份反应型高强结构用树脂型高分子材料，具有100%防水、防潮性能、高强度的粘着力、坚韧的结构强度，在土木结构补强、装修装潢、防水涂装、安装粘接固定、工业接着材、模具、雕塑等方面应和，独具专业效果。随着经济的飞速发展，人们追求生活、居住环境的舒适、美观、典雅已成为时尚。高档、经典的厨卫洁具已成为人们生活中不可缺少的组成部分。这些洁具给我们带来方便的同时，也增添了不少烦恼。众所周知，一般玻璃胶防水性能差且存在局部发黄、发黑、霉变，热水一烫易收缩脱落；酸、碱及油性物质的腐蚀，干固后为柔软的弹性体，相对粘度较弱；不易清理，除了视觉的不美观外，还因其防水性能差甚至不防水，造成渗水、漏水，从而影响我们的正常生活。针对以上现象及问题，我公司专业人员潜心研发并推陈出新，适应市场的需求推出一种新型的防水、装饰材料澳云防水防霉塑钢胶。此材料可完全替代玻璃胶，成为室内装璜、装饰的首选防水、装饰材料。

澳云防水防霉塑钢胶同时具有不发黑，不发霉，不发黄，不收缩，不易老化，不开裂耐高低等特点。

注意事项：使用前须将要施工表面杂质清理干净，不可有明水和其他杂质。

施工简单，方便。但打出来后不可用手对其表面进行处理，可用平滑的硬物进行修饰。

本品在常温下12小时后即可使用，完全干固时间为24小时，低温须48小时。

工程业绩：

成都香格里拉大酒店成都合江亭翰文酒店

成都文翰宾馆成都凯宾斯基酒店

成都铁道大酒店成都川音爱乐酒店

成都格林威斯汀酒店成都格林普兰特酒店

成都半岛酒店-东恒店成都半岛酒店-总府店

成都海悦花园酒店成都凯宾酒店

成都资蓉商务酒店成都金沙湖温泉酒店

成都天仁酒店成都金地饭店

成都罗曼大酒店成都宇豪金港湾酒店

成都瑞城名人酒店成都家园国际酒店

成都常春藤假日酒店成都香溪宾馆

成都如家连锁酒店成都汉庭连锁酒店

自贡春熙宾馆峨眉山红珠山宾馆

峨眉山天颐温泉酒店重庆广场宾馆

上海皇冠假日酒店...

成都浩云建筑材料有限公司

咨询热线：13551269983