

无色无味防水防霉 浩云 95 (%)

产品名称	无色无味防水防霉 浩云 95 (%)
公司名称	成都浩云建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:F-601 品牌:浩云 有效物质含量:95 (%)
公司地址	成都市金牛区抚琴西路营通街35号
联系电话	86-02865620985 13551269983

产品详情

型号	F-601	品牌	浩云
有效物质含量	95 (%)	产品规格	公斤
主要用途	大理石，地砖，木材等表面		

f-601隐形无机防水液

现代生活，高档装修已经普遍进入宾馆酒店及百姓家庭，特别是墙纸，乳胶漆，大理石，瓷砖等。我们在享受高档装修带来方便的同时，随之而来的也增添了许多烦恼！列如：卫生间渗漏水，大理石表面渗水，外墙渗水，墙面渗水等，使我们装修的墙纸，木饰面，地毯发霉腐烂，乳胶漆脱落。不仅影响美观还浪费材料。针对这一现象我公司一种新型防水材料r-601隐形防水液。其次材料使用方便，材料成本小，快速，持久，是室内装修设计的首选防水材料。

产品性能：f-601隐形无机防水液，其主要成分是一强碱金属盐+硅酸化合物。该产品是从无机质溶液和高反应催化剂中提取，是一种全透明，非造膜性，不变色的能防水，防裂化，防尘，防污染，防潮霉，防白花，防滑，同时能强化表层和躯体，并且有自洁功能的纯无机防水涂料。

产品特点：

一次性解决渗水漏水困扰，使用时间长，半永久性防水。

不刨不拆，对表面保持完好，且对表面色彩毫无影响。

表层防水但具有透气性，表面不会龟裂变形。

能有效的防止建筑物表面石材等的开裂泛黄生锈。

能提高建筑物表面的耐久性和稳定性。

见效快，使用方便，成本小。

防水的同时可以防滑，防污染。

适用范围：

特别适合宾馆酒店，家庭卫生间，墙面，大理石表面渗水漏水。可直接涂于混凝土，天然石，人造石，花色瓷砖，砌砖，灰浆等内外墙体和地坪面。列如：酒店可用于淋浴房地面墙面，卫生间地面，厨房地面，大理石表面，建筑外墙及屋顶。

主要成分：强碱金属盐+硅酸化合物比重：1.13(20摄氏度)

表面能力：32达因/厘米（20摄氏度）ph：12.8(强碱性)

溶媒：水粘度：3cps以下

性能和比较

插表

f-601隐形无机防水液是喷涂在天然石，人造大理石，瓷砖，砌砖，砖块，混凝土，灰浆，木材等墙体和地面上。f-601隐形无机防水液能比水更深的渗透到材料的毛细管中，从而渐渐地深入到水隙和空隙间发生反应，变成非水溶性无机质化合物，其中发现大部分的材料形成的防水层可起到防止吸水的作用，同时在耐久性和防污染性上和其他防水材料相比有明显的区别，f-601隐形无机防水液能和空气中的二氧化碳发生反应，12小时后表面出现防水层起到防水效果，因此在施工过程中避免雨水，同时不要接触到眼睛和皮肤。

施工方法：

将施工表面清洁洗净，并保证施工表面干燥。对于因玻璃硅胶造成的表面缝隙漏水配合本公司的sh-802塑钢泥进行处理。（塑钢泥是双组分反应高强度结构用披覆材料，固化前呈胶泥状，容易调拌操作，具有100%防水，防霉，防潮性能。不生霉，抗老化达十年，完全取代玻璃胶。适用于陶瓷，金属，木材，硬质塑料，玻璃，混凝土，石材等各种材料。固定，接驳各种管件管路，线路，既密封又绝缘：修补气管，水管，水槽，防水补漏等。）

用毛刷滚轮等工具从上至下从左至右充分涂均匀，使吸收结束为止，充分渗透。第一次喷涂后，在快干之前紧接着涂第二次。

对于不能吸收完，残留在表面的，请用干布擦除。

施工后的防水养生：夏季12小时，冬季为24小时。

防水试验：请在第三天后进行。

注意事项：

施工前必须事先确认有无变色，

f-601隐形无机防水液的结晶体请避免和铝，玻璃等接触。

避免将施工表面在阳光直射下或50度以上的情况使用，请在阴凉处使用。

剥离涂刷表面石油，润滑油等，事先去除妨碍防水液渗入的物体。

在施工操作中请带好护眼眼镜，在使用喷雾器时请带好口罩。

万一误入眼睛里，请用水及时冲洗，遵医师嘱。

开封后置阴暗处密封保管，勿置在孩子可拿处，并且不要将用剩的溶液合并一起。

使用后的工具请迅速洗净。

f-601隐形无机防水液无机纯净渗透结晶

无色无味绿色环保

防裂防水防霉防潮

抗渗抗漏耐久稳定

白洁表层强化躯体

遇水激活自我修复

地坪防滑施工方便

修旧如旧修旧如新