

## 【中国台湾协鸿HCMC1892机床防护板啥类型都行】

产品名称	【中国台湾协鸿HCMC1892机床防护板啥类型都行】
公司名称	庆云金恒兴机床附件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区常盛工业园3号
联系电话	0534-7088088 13905445500

### 产品详情

风琴式防护罩无噪音，行程大，运动快，使用寿命长等特点。广泛应用于普通机床，数控机床，液压机械等设备上。防护罩设备运行环境可制作成钢制支撑骨架，木质骨架，PVC骨架，冷板骨架风琴护罩等。根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型，滚轮，尼龙滑片，滑块，拉筋，拉簧，尼龙轴。寿命长等，是一种理想的防护部件。本产品的结构主要由外壳（不锈钢板，冷板），弹簧轴，从动轴，刮舌，尼龙纤维布（三防布）等组成，有调整装置，松紧可调，分单弹簧，双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形式。风琴式防护罩特性。它的表面光滑，造型规则，外观优美。卷帘防护罩可以代替其它护罩。竖直或任意混合方向上安装使用。无噪音速度快行程大占用空间小可水平卷帘防护罩在空间小且不需严密防护的情况下为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

【图片】【台湾协鸿HCMC1892机床防护板啥类型都行】重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况拉伸与小压缩比例应在1和1之间。适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。并同时平行缩回（速度可在80m/min条件下正常运行）每一节护板同时平行拉开。运行自如。有撞击声不会使护板脱节。既美观又提高了护板的使用寿命。在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板。防止铁屑高温胶条擦入轨面拉伤导轨。钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例。这样减少节数，降低成本。卧式铣车复合加工中心机床护板销售钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例重量及运行特性都很重要。这样可以减少节数每个单节都应尽可能的长。降低成本。一般情况拉伸与压缩比例应在和之间。宽度较大时必须折边宽度可至mm结构选择价格合理的标准结构适合于大多数的应用行业。提高横向稳定性。这一点屋脊型及折边可以做到。另外倾斜型可以出色地使液体及碎屑流走。钢制伸缩式防护罩的节数对其比例重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长。庆云金恒兴机床附件有限公司