

轻型消音房生产商 腾信威 轻型消音房

产品名称	轻型消音房生产商 腾信威 轻型消音房
公司名称	东莞市腾信威设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新岗路19号2单元
联系电话	19923085784 19923085784

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市腾信威设备科技有限公司

电磁轻型消音房的关键点

首先，我们需要知道的是，电磁轻型消音房是否与屏障接地无关，这与静态磁场的屏蔽不同。在静电中，只有屏蔽接地才能无效地屏蔽静电场，而电磁轻型消音房是否与屏蔽接地有关，必须明确。其次，底盘上总会有电线穿出(进入)，会有一根电源电线。这些电缆会极大地损坏屏蔽体，降低屏蔽体的屏蔽效率几十分贝。妥善解决电线是屏蔽设计的主要形式之一，通过屏蔽体的超导体有时比孔缝损坏更大。电磁轻型消音房有两个关键点，一是保证屏蔽体的导热连续性，即整个屏蔽体必须是一个完整的、连续的导热体，另一半没有超导体可以穿过底盘。这两点都很难完成。腾信威公司研发的轻型消音房质量可靠，性能稳定。腾信威公司有多年的研发经验，能为您提供良好的技术支持。

轻型消音房建设需要注意些什么？

1.轻型消音房一般考虑混合接地，设备接地一般分为电源和信号。设备各部分的电源地线连接到电源总线，所有信号地连接到信号总线。2.轻型消音房应避免位于建筑物的高层，

应选择在建筑物的低层中心。3.轻型消音房必须使用防火装置，房间内所有气体灭火保护区的维护部件必须满足一定的抗压要求；此外，应备用电源，操作时间为24小时；如果发生火灾，轻型消音房的自动声光报警应立即提示相应区域的人员及时撤离。4.轻型消音房施工时，缝隙必须平整。如果接缝不平整，必须使用导电性高、弹性好的导电垫或指形弹簧材料。确保紧固方法有足够的压力，以便在变形受力、冲击和振动时保持表面接触。腾信威公司专门研发轻型消音房，热烈欢迎需要轻型消音房的广大群众来电洽谈。

在接缝不整平的地方，或在可运动的控制面板等处，务必应用高电导率和延展性好的导电性垫片或指形扭簧原材料；确保拧紧方式有充足的工作压力，便于在有形变承受力，冲击性，振动时维持表面触碰；在实际操作元器件（如旋钮功能键拨动开关等）的解决层面，当电磁波频率较高时，可利用截止波导管的原理；当电磁波频率较低时，可利用隔离舱将其与别的电源电路一部分隔离。腾信威公司以其优良的质量、实惠的价格和完善的售后服务赢得了消费者的信任。如果您需要使用轻型消音房，您可以打电话给我们。