

混凝土维护毯 边坡防护混泥土水泥毯 防水层护渠速干水泥毯订制

产品名称	混凝土维护毯 边坡防护混泥土水泥毯 防水层护渠速干水泥毯订制
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:GW-6-7-8-10 产地:山东
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

新式水泥毯的主要特点

1) 应用简单

水泥毯可分散成大卷。也可成卷提供，便捷人力装卸搬运和运送，不用大中型起重设备。混泥土是按科学合理配制配置好的，不用当场配置，不容易产生过度水合问题。水泥毯可以在水中或海面中凝结成型。

2) 迅速凝结成形

一旦浇水产生水合反应，水泥毯的尺寸和外观仍可在2小时内进行。24小时内，可硬底化达到80%的抗压强度。也可以依照客户的特别要求，选用独特秘方做到迅速凝结或是延迟时间凝结的目地。

3) 绿色环保

水泥毯是一项低品质低碳技术，在很多主要用途中，常用原材料的量比多常见混泥土少95%。它的碱成分比较有限，冲洗率极低，因此，对本地绿色生态的危害不大。

4) 运用的操作灵活性

水泥毯具有优异的垂直性，可以根据所覆盖物品表面的复杂外观，甚至产生曲面外观。凝结前的水泥毯可用普通手工制作，用激光切割或切割。

5) 原材料抗压强度高

水泥毯里的化学纤维具有提高原材料抗压强度，避免裂开的功效，而且可以消化吸收冲击性动能，产生比较稳定的失效模式。

6) 长期性经久耐用

水泥毯具备较好的抗有机化学特点，抗风吹雨打腐蚀，阳光底下也不会产生紫外光溶解。

7) 防潮特点

水泥毯底边有地面防水，使之彻底防潮，并提高了原材料的抗有机化学特点。

8) 防火安全特点

水泥毯不容易燃烧，有优良的阻燃性特点，起火时浓烟不大，造成的风险汽体消耗量非常少。韩吉水泥毯早已做到欧洲地区建筑装饰材料阻燃等级的B-s1，d0级别。