

岩棉彩钢夹芯板 东丰活动板房 宣城岩棉夹芯板

产品名称	岩棉彩钢夹芯板 东丰活动板房 宣城岩棉夹芯板
公司名称	芜湖县东丰活动板房加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县湾沚镇蟠龙村
联系电话	13866375029 13866375029

产品详情

我们从产品的名称就能看出来，使用芯材是岩棉，因此我们的产品在防火保温以及吸音方面的性能都非常的显著，效果也是非常的好。今天芜湖岩棉彩钢夹芯板厂家就再次为您介绍一下我们的岩棉夹芯板产品属性：

防火方面，由于芯材是岩棉，金属岩棉夹芯板，再加上在实际的生产过程当中使用的配方，在防火方面的性能非常的好，通过了相关的实验，岩棉瓦楞夹芯板，国家的相关机构也对其进行检验，防火等级已经达到了标准。

彩钢板屋面的结构、可能的渗漏点及漏水的管理计划。结合多年的施工实践经验，提出两种渗漏水计划：

1、屋面全体重新做防水

此计划可使彩钢板屋面构成一层全体衔接的防水层，彩钢夹芯板厂家城工防水引荐运用自粘卷材。自粘卷材是一种本身能与基面粘结的防水、密封材料，分为有胎自粘和无胎自粘两种。有胎自粘上、下自粘胶中心夹胎基组成，上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和下硅油膜组合而成。该产品有自愈性，宣城岩棉夹芯板，即卷材在遭受穿刺或硬物嵌入时，会主动与这些物体合为一体，仍能坚持杰出的防水功能。产品详细特色见：自粘橡胶沥青防水卷材

2、彩钢夹芯板厂家对屋面螺钉和紧固件处、彩钢板搭接处及屋脊瓦处进行防水处理。其施工流程为：清理底层 涂刷底层处理防水材料 附加增强层的施工 涂刷防水涂料。

聚氨酯双侧封岩棉夹芯板对噪声传递有显著的削减作用，岩棉彩钢夹芯板，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m³岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29~30

dB。岩棉夹芯板同时具有的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO 354/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 dB(A)。

聚氨酯双侧封岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的性能，在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着显著的功效；同时又保留了聚氨酯可塑、密闭、高强、不吸水的优点。此材料的问世是建筑工程方面一次革命性的改变，使得聚氨酯、岩棉的优点得到了充分的融合，屏弃了传统板材存在的缺点。在某种意义上讲，聚氨酯双侧封岩棉夹芯板与普通岩棉夹芯板不能相提并论。

岩棉彩钢夹芯板-东丰活动板房(在线咨询)-宣城岩棉夹芯板由芜湖县东丰活动板房加工厂提供。芜湖县东丰活动板房加工厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！