

外墙不锈钢伸缩缝盖板

产品名称	外墙不锈钢伸缩缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

墙体不锈钢板伸缩缝盖板

1) 金属材料后盖板型：由铝合金型材底座、铝合金型材（或不锈钢板、铜）板后盖板、中控台滑轨构成。适用缝宽75~450mm。金属材料后盖板型的特性是在后盖板与固定不动于建筑变形缝两边的底座

中间选用中控台滑轨联接，安装时滑轨按45°角斜放，当底座变位时，金属材料后盖板持续保持坐落于缝的核心部位，当用以楼面时可以提升后盖板薄厚，提升承载力。

一般承重型载荷为18.4kN（7.5t电动叉车根据）（图3—图5）。

金属材料后盖板形屋面变形缝设备还为“L”形、“T”形、“”形及圈梁，各种各样阳角线设计方案了专用型零配件（图6）。

2) 金属卡

锁型：由铝合金型材底座、铝合金型材边侧后盖板、铝合金型材核心滚动后盖板构成。适用缝宽50~450mm。核心滚动后盖板是夹在边侧盖板与铝合金型材底座中间的，具备

外型干净整洁、安装便捷等特性（图7、图8）。

3) 列项嵌平型：由铝合金型材底座和塑胶条构成。适用缝宽25~100mm。具备结构简易、防潮功能好，塑胶条与装饰设计层融合严实整平等特性。可用以户外服务平台。

4) 调心轴承嵌平型：由铝合金型材底座、铝合金型材核心板、中控台滑轨和塑胶条构成，适用缝宽75~450mm。调心轴承嵌平型的铝合金型材核心板是配有凹形槽的铝型材，槽体可以置入

石料、地板砖，毛毯等[建筑装饰材料](#)，与房间内总体地板材质相一致，特别是在合适用以洁净度等级需求非常高的楼地面。