

淮北户外多功能保安岗亭 淮北门卫房值班室

产品名称	淮北户外多功能保安岗亭 淮北门卫房值班室
公司名称	扬州绿洁公共设施有限公司
价格	2890.00/套
规格参数	厂家品牌:扬州绿洁 规格:定制 生产地:供应全国
公司地址	扬州市江都区城北工业园区陈高路
联系电话	0514-87178086 18944468686

产品详情

扬州绿洁于2019年进入岗亭领域，一直致力于生产的环卫垃圾桶，果皮箱，岗亭等产品，多年的经验积累，使我们拥有的产品设计经验，，生产制造队伍。厂房占地总面积超过18000平方米，员工60多人，建有注塑车间、不锈钢钣金车间、焊接车间、喷烤漆车间、剪折弯车间等，主要生产各种材料垃圾桶、不锈钢垃圾分类亭、岗亭、候车厅、公园健身器材、公园休闲椅、花箱、移动公厕、标识标牌、（宣传栏、校园文化栏等）儿童游乐设施等产品。

岗亭是一种以轻钢为骨架，金属雕花保温板为外墙材料，玻纤彩瓦为屋顶打造成的轻体房。此种轻型建筑的优势特征表现为表面是经特殊图层处理过的彩色浮雕饰面金属板，中间层是经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层。

产品设计：

1、构造稳定性高

低层冷弯薄壁型钢安装式移动厕所系统主体承重选用冷弯薄壁型钢与构造板材构成密肋板式墙体构造，该构造整体性好、构造自重轻，可抗御8级以上的地震和风速达50米/秒的飓风。

2、工业化出产

构件尺度操控到达毫米级，为后期装饰工程供给了杰出的根底。出产的工业化为该修建造造系统规

模化、产业化开展供给了充分的空间。

3、材料重复利用率高

冷弯薄壁型钢轻钢龙骨体系移动厕所系统悉数选用冷弯高频焊接的轻型薄壁方管钢结构，钢材是能够 100%回收的资本，配套资料回收以用率也高达 80%以上，复合当今社会环保概念的要求。岗亭线条设计可以达到客户要求，还可以做到预防岗亭后期使用中突发意外事件等等。

在安全性体现上，金属雕花板岗亭主体采用雕花板和防腐木成型，内部框架采用镀锌钢管焊接成型龙骨架，骨架整体均作防锈处理，坚固；亭身整体由多层结构组成，龙骨架内外覆有防火隔热板，龙骨中间填充保温材料，保温、隔音效果更佳；亭顶部采用特殊铰接工艺，用高强度密封玻璃胶封口，漏水之隐患；亭内所有线路套管在板材夹层中隐藏，既安全又美观。

金属件连接件作为紧固连接件，要求灵巧光滑表面电镀处理好，不能有锈迹毛刺等在精度的要高上也相当地高。

塑料件要造型美观色彩鲜艳，工作上的着力部位要有力度和弹性，不能过于单薄。开启式的连接件要求转动灵活内部装有弹簧的要松紧适当，这样岗亭在开启中就会平稳、轻松无摩擦声。金属件连接件作为紧固连接件，要求灵巧光滑表面电镀处理好，不能有锈迹毛刺等在精度的要高上也相当地高。塑料件要造型美观色彩鲜艳，工作上的着力部位要有力度和弹性，不能过于单薄。开启式的连接件要求转动灵活内部装有弹簧的要松紧适当，这样岗亭在开启中就会平稳、轻松无摩擦声。

如今扬州绿洁岗亭已应用于小区物业，高速公路，大厦，广场，保安值班，事业单位的员工餐厅，公园，车站候车厅，街道，市政，武警执勤，指挥，道路收费，停车场出入口，体育场所进出口，码头，宾馆，治安哨所工程及各公共场所等等。

钢结构岗亭制作说明：

1、主架采用80*80*3.0mm钢架结构，40*60*2.0方管支架。2、四面板采用双层聚氨酯保温材料，两层12mm厚木板，外板采用2mm厚复合铝板制作，内板采用2mm厚铝板固定。3、底部采用30*50+30*30钢架结构固定，中间夹层为12mm厚木板，木板中间夹层聚氨酯保温材料，地面采用防滑铝板。4、顶部采用30*50钢架结构固定，中间一层隔热板，上层采用30*30+30*50钢架结构固定性，上层采用1、2mm彩钢板固定，进口防水材料密封，漏水和渗水，内顶为豪华装饰板吊顶。