

抽拉式光纤终端盒24/12口机架式12/48/24芯抽拉式光缆熔接盒1u空架

产品名称	抽拉式光纤终端盒24/12口机架式12/48/24芯抽拉式光缆熔接盒1u空架
公司名称	慈溪市慈普通信设备有限公司
价格	85.00/个
规格参数	logo:慈普 产品型号:cp-03 产地:浙江
公司地址	慈溪市掌起镇巴里
联系电话	15888593089 15158397282

产品详情

特点：全模块化设计，全正面化操作 集熔接与配线于一体，大限度的高密度化 可安装于19寸标准机架上 适用于带状和非带状光缆 可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器 适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼

操作方便，保护完善 使用条件

*工作温度：-10 ° C~+40 ° C

*贮存温度：-25 ° C~+55 ° C

*相对湿度： 85% (+30 ° C)

*大气压力：70Kpa~106Kpa

光电性能

*标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm

*插入损耗： 0.5dB

*回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

*抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

*绝缘电阻： 1000M /500V(DC)

*寿命： 1000次

*收容盘光纤弯曲半径： 40mm]

机械性能

*塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

*光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

*壳体采用厚度1.0mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

功能

*具有光缆固定和保护功能

*具有光缆终接功能

*调线功能

*光缆纤芯和尾纤的保护功能

应用范围

*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

