

德菲动物麻醉工作站DA1000vet

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 德菲动物麻醉工作站DA1000vet |
| 公司名称 | 山东德菲医疗科技有限公司 |
| 价格 | 19800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德菲 型号:DA1000vet 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省淄博市高新区中润大道158号MEMS产业园5号楼3层3101号（注册地址） |
| 联系电话 | 010-53367875 13260192596 |

产品详情

特点：

PIP范围5-60Hpa,完全支持猫狗类呼吸麻醉

智能麻醉呼吸机内置锂电池，可以持续2小时

双罐位设计需求，配置高精度蒸发器异氟醚或者七氟醚

动物专用双风箱设计,满足临床科研需求

麻醉机气路开关前置，方便手术过程操作

顶灯工作系统

不锈钢压力表，同时监测气体供应和监测压力（压力表范围0-1MPA，刻度值精确到0.05）

氧气供应失败报警装置

防静电脚轮，前面两个轮脚刹设计

双抽屉设计，超大储物空间

新鲜共同气体出口，专为开放式麻醉设计

人体工程学设计，满足动物医学临床临床要求,适合动物医院，实验室，科研机构临床教学等机构

呼吸机

专用风箱设计：0-300ml,50-1600ml

智能气动电控呼吸机

高清LCD数码显示

监测：潮气量，呼吸频率，I：E比，峰值压力

潮气量：机控：20-1500ml

手动：5-1500ml

呼吸频率:4~60bpm

吸呼比：1:1~1:4 adjustable

气道压力上限:2~6kpa

气道压力下线:0.5~2kpa

PIP:

主机：

工作模式：封闭,半封闭,半开放，开放

驱动模式: 气动电控

麻醉机开关:控制气源气路开关

应用范围：0.5-100kg动物

报警:潮气量高报警，低氧报警，窒息报警，

电源失败报警，电池报警

蒸发器：异氟醚和七氟醚，{选配}

高精度蒸发器带温度压力和流量补偿

快速供氧：25L/min~75L/min

气道压力: O₂:0.25Mpa~0.65Mpa

N₂O::0.25Mpa~0.65Mpa

电源：:220V ± 10%,50HZ ± 1%

蒸发器

带安全锁

浓度范围：

异氟醚：0.2 to 5% 七氟醚：0.2 to 8% 流速范围:0.2 to 15L/min 0.2 to 10L/Min(正常应用)当浓度>5 vol%

麻药容量：340ML（干腔）300ML（湿腔）

回路：

集成式回路，可以134 ° C高温高压消毒

可视式陶瓷吸气和呼气阀片，经久耐用

6Kpa气道压力安全压力阀设计

快速更换钠石灰筒设计

气密性强，减少气道阻力

手动和机控开关，一键启动

流量计：

氧气双管流量计 刻度范围小:0~1L/min,1~10L/min

选配：1，氧笑流量计带笑气保护装置

确保氧浓度高于不低于25%